



FEIN



MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q Saumasaneeraus

Akkumonitoimikone

Paras monityökalumme erityisesti saumasaneeraukseen erittäin kestävällä 12-sakarakiinnityksellä ja 7 terällä joustavien saumojen irrotukseen.

Tuotenumero: 7 129 37 63 00 0

Yksityiskohdat

- + Tarkkuus – monityökalut pääsevät myös vaikeapääsyisiin kohtiin. Värähtelyvaimennuksen ansiosta ne toimivat rauhallisesti ja tarkasti.
- + Monipuolisuus – jopa 98 mm:n teräpituudet mahdollistavat myös erittäin syvien saumojen leikkaamisen. Timanttipinnoitettu puhdistusterä puhdistaa saumojen reunat ennen uutta saumausta.
- + Turvallisuus ja helppous – monityökalut toimivat tarkasti ja turvallisesti saumassa. Terät eivät katkea ja sähkötyökalu on suojattu ylikuormitukselta ja ylikuumenemiselta. Virheikäytön mahdollisuus on näin ollen lähes olematon.
- + Tärinänvaimennusjärjestelmä: työskentely on jatkuvasti turvallista ja miellyttävää erittäin vähäisen tärinän ja erinomaisen äänenvaimennuksen ansiosta.
- + QuickIN: työkalunvaihto alle 3 sekunnissa FEINin patentoidulla työkaluttomalla pikakiinnitysjärjestelmällä.
- + 12-kantakiinnitys takaa vääntömomentin optimaalisen välittymisen.
- + 18 V:n FEIN PowerDrive -moottori: Erityisen tehokas ja lähes kulumaton, harjaton moottori, jossa on erittäin suuri hyötysuhde, äärimmäinen kuormitettavuus ja käyttöikä.
- + Takogeneraattori: vakaat kierrosluvut myös kuormituksessa ja portaaton elektroninen kierrosluvun säätö.
- + Metallinen voimansiirtokoneisto: Ssuuri kuormitettavuus ja maksimaalinen käyttöikä, koska kaikki voimansiirron osat on valmistettu metallista.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.
- + COOLPACK-teknologia huolehtii pidemmästä akun käyttöiästä ja mahdollistaa näin pidemmät käyttöajat.
- + Akun lataustila voidaan lukea suoraan akusta.
- + Yhteensopiva 18 V:n AMPShare- / Bosch Professional -akkujen kanssa.
- + Parhaat varusteet jokaiseen käyttötarkoitukseen. Liikuvaa työskentelyä L-BOXX-järjestelmän avulla.

Toimitus

- + 5 suoraa leikkuuterää (muoto 117)
6 390 31 17 01 5
- + 1 suoranmuotoinen leikkuuterä 6
390 31 28 01 2
- + 1 suojaus työkalun vaihtoa varten
- + 1 pikalatauslaite GAL 1880 CV AS
- + 1 muovinen kantolaukku (L-BOXX 238)
- + 1 suora, pitkä leikkuuterä (muoto 116) 6 390 31 16 01 1
- + 1 kahva
- + 1 kovasin (63719010014)
- + 2 litiumioniakkupakkausta (18 V / 5 Ah)

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT



FEIN

Akun jännite	18 V	Melupainetaso LpA Mittausarvon mittausepävarmuus KpA	77,0 dB 3,0 dB
Akun kapasiteetti	5 Ah	Äänitehotaso LWA Mittausarvon mittausepävarmuus KWA	85,0 dB 3,0 dB
Akkuyhteensopivuus	Litiumioni / ProCORE-litiumioni	Melun huippuarvo LpCpeak Mittausarvon mittausepävarmuus KpCpeak	90,3 dB 3,0 dB
Akkuliitântä	18 V AMPShare	Mittausarvon mittausepävarmuus Kα	1,5 m/s²
Värähtelynopeus	10 000 - 19 500 r/min		
Työkalunkiinnitin	12-kantainen		
Työkalun vaihto	QuickIN		
Amplitudi	2 x 1,7°		
Paino ilman akkua	1,30 kg		

Sovelluskuvat

