



FEIN



MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Saumasaneeraus

Monitoimikone - MM 700

Paras monityökalumme erityisesti saumasaneeraukseen erittäin kestävällä 12-sakarakiinnityksellä ja 7 terällä joustavien saumojen irrotukseen.

Tuotenumero: 7 229 70 66 00 0

Yksityiskohdat

- + Tarkkuus – monityökalut pääsevät myös vaikeapääsyisiin kohtiin. Värähtelyvaimennuksen ansiosta ne toimivat rauhallisesti ja tarkasti.
- + Monipuolisuus – jopa 98 mm:n teräpituudet mahdollistavat myös erittäin syvien saumojen leikkaamisen. Timanttipinnoitettu puhdistusterä puhdistaa saumojen reunat ennen uutta saumausta.
- + Turvallisuus ja helppous – monityökalut toimivat tarkasti ja turvallisesti saumassa. Terät eivät katkea ja sähkötyökalu on suojattu ylikuormitukselta ja ylikuumenemiselta. Virheikäytön mahdollisuus on näin ollen lähes olematon.
- + QuickIN: työkalunvaihto alle 3 sekunnissa FEINin patentoidulla työkaluttomalla pikakiinnitysjärjestelmällä.
- + 12-kantakiinnitys takaa vääntömomentin optimaalisen välittymisen.
- + 450 W:n FEIN-suurtehomoottori: jatkuvan kuormituksen ja ylikuormituksen kestävä suurtehomoottori, jossa suuri kupariosuus, takaa parhaan leikkuunopeuden ja nopeimman työn etenemisen.
- + Takogeneraattori: vakaat kierrosluvut myös kuormituksessa ja portaaton elektroninen kierrosluvun säätö.
- + Metallinen voimansiirtokoneisto: Ssuuri kuormitettavuus ja maksimaalinen käyttöikä, koska kaikki voimansiirron osat on valmistettu metallista.
- + Teollisuuskaapeli: suuri toimintasäde teollisuuslaatuiseen 5-metriseen, hienojohdittomien kumikaapelin ansiosta.
- + Sopii kaikenlaiseen käyttöön. Liikkuvaan työskentelyyn L-BOXX-järjestelmän kanssa.

Toimitus

- + 5 suoraa leikkuuterää (muoto 117) 6 390 31 17 01 5
- + 1 sienenmuotoinen leikkuuterä 6 390 31 28 01 2
- + 1 suojuksen työkalun vaihtoa varten
- + 1 muovinen kantolaukku (L-BOXX 238)
- + 1 suora, pitkä leikkuuterä (muoto 116) 6 390 31 16 01 1
- + 1 kahva
- + 1 kovasin (63719010014)



FEIN

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho	450 W
Antoteho	250 W
Värihtelynoitus	10 000 - 19 500 r/min
Työkalunkiinnitin	12-kantainen
Työkalun vaihto	QuickIN
Amplitudi	2 x 1,7°
Johto pistokkeineen	5 m
Paino EPTA:n mukaan	1,65 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpA

82 dB
3 dB

Äänitehotaso LWA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KWA

93 dB
3 dB

Melun huippuarvo
LpCpeak
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpCpeak

96 dB
3 dB

Mittausarvon
mittausepävarmuus Kα

1,5 m/s²

Sovelluskuvat

