



MULTIMASTER MM 700 Max

Monitoimikone - MM 700

Paras monityökalumme mahdollistaa erittäin nopean työn edistymisen rakennettaessa ja remontoitaessa, mukana bimetallisahanterä puulle, metallille ja muoveille.

Tuotenumero: 7 229 68 63 00 0

Yksityiskohdat

- + Tärinänvaimennusjärjestelmä: työskentely on jatkuvasti turvallista ja miellyttävää erittäin vähäisen tärinän ja erinomaisen äänenvaimennuksen ansiosta.
- + StarlockMax-työkalukiinnitys: työn nopeampi edistyminen ja suurempi tarkkuus 100 % häviöttömän voimansiirron ansiosta.
- + QuickIN: työkalunvaihto alle 3 sekunnissa FEINin patentoidulla työkaluttomalla pikakiinnitysjärjestelmällä.
- + StarlockMax-työkalukiinnityksen ansiosta voit käyttää noin 180 FEIN-tarviketta Starlock-, Starlock Plus- ja Starlock Max -teholuokissa.
- + 450 W:n FEIN-suurtehomoottori: jatkuvan kuormituksen ja ylikuormituksen kestävä suurtehomoottori, jossa suuri kupariosuus, takaa parhaan leikkuunopeuden ja nopeimman työn etenemisen.
- + Takogeneraattori: vakaat kierrosluvut myös kuormituksessa ja portaaton elektroninen kierrosluvun säätö.
- + Metallinen voimansiirtokoneisto: Ssuuri kuormitettavuus ja maksimaalinen käyttöikä, koska kaikki voimansiirron osat on valmistettu metallista.
- + Mekaaninen liitäntä: kiinteään käyttöön pöytä- tai poratelinepidikkeessä tai syvyysrajoittimen kiinnittämiseen.
- + Teollisuuskaapeli: suuri toimintasäde teollisuuslaatuisten 5-metrinen, hienojohdittimen kumikaapelin ansiosta.
- + Elektroninen turvasammutus – suojaa käyttäjää esim. sahanterän juuttuessa.
- + Parhaat varusteet jokaiseen käyttötarkoitukseen. Liikkuvaa työskentelyä L-BOXX-järjestelmän avulla.

Toimitus

- + 1 E-Cut-yleissahanterä (44 mm)
- + 1 muovinen työkalulaukku (L-BOXX 136)

Tuotetiedot

- + Mekaaninen liitäntä

tekniset tiedot



FEIN

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho	450 W
Antoteho	250 W
Värähtelynopeus	10 000 - 19 500 r/min
Työkalunkiinnitin	StarlockMax
Työkalun vaihto	QuickIN
Amplitudi	2 x 2,0°
Johto pistokkeineen	5 m
Paino EPTA:n mukaan	1,60 kg
Paino EPTA:n mukaan	1,60 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpA

85 dB
3 dB

Äänitehotaso LWA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KWA

96 dB
3 dB

Melun huippuarvo
LpCpeak
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpCpeak

97 dB
3 dB

Sovelluskuvat

