



FEIN



MULTIMASTER MM 500 Plus Top

Monitoimikone - MM 500

Tehokas monityökalu mahdollistaa työn nopean etenemisen (rakennettaessa ja remontoitaessa), mukana yli 30 tarviketta puun ja metallin sahaamiseen, hiontaan, laattojen irrotukseen ja moneen muuhun tehtävään.

Tuotenumero: 7 229 67 70 00 0

Yksityiskohdat

- + Tärinänvaimennusjärjestelmä: työskentely on jatkuvasti turvallista ja miellyttävää erittäin vähäisen tärinän ja erinomaisen äänenvaimennuksen ansiosta.
- + StarlockPlus -työkalukiinnitys: työn nopeampi edistyminen ja suurempi tarkkuus 100 % häviöttömän voimansiirron ansiosta.
- + QuickIN: työkalunvaihto alle 3 sekunnissa FEINin patentoidulla työkaluttomalla pikakiinnitysjärjestelmällä.
- + StarlockPlus -työkalukiinnityksen ansiosta voit käyttää noin 100 FEIN-tarviketta Starlock- ja StarlockPlus -teholuokissa.
- + 350 W:n FEIN-moottori: ylikuormituksen kestävä, tehokas moottori, jossa suuri kupariosuus takaa suuremman leikkuunopeuden ja nopeamman työn etenemisen.
- + Takogeneraattori: vakaat kierrosluvut myös kuormituksessa ja portaaton elektroninen kierrosluvun säätö.
- + Metallinen voimansiirtokoneisto: Ssuuri kuormitettavuus ja maksimaalinen käyttöikä, koska kaikki voimansiirron osat on valmistettu metallista.
- + Mekaaninen liitäntä: kiinteään käyttöön pöytä- tai poratelinepidikkeessä tai syvyysrajoittimen kiinnittämiseen.
- + Teollisuuskaapeli: suuri toimintasäde teollisuuslaatuiseen 5-metriseen, hienojohdittimen kumikaapelin ansiosta.
- + Sopii kaikenlaiseen käyttöön. Liikkuvaan työskentelyyn L-BOXX-järjestelmän kanssa.

Toimitus

- + 1 E-Cut Long-Life -sahanterä (10 mm)
- + 2 E-Cut Long-Life -sahanterää (65 mm)
- + 1 HM-sahanterä (Ø 75 mm)
- + 1 lasta
- + 5 rei'itettyä hiomapaperia kutakin karkeutta (K 60, 80, 120, 180)
- + 1 muovinen työkalulaukku (L-BOXX 136)
- + 2 E-Cut Long-Life -sahanterää (35 mm)
- + 1 E-Cut Carbide Pro -sahanterä (32 mm)
- + 1 kovametalli-raspi (kolmionmuotoinen)
- + 1 hiomalevy rei'itetty
- + 1 imulaitteisto

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho

350 W

Värähtelynopeus

10 000 - 19 500 r/min

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA

Mittausarvon

mittausepävarmuus KpA

72 dB

3 dB



FEIN

Työkalunkiinnitin

StarlockPlus

Työkalun vaihto

QuickIN

Amplitudi

2 x 1,7°

Johto pistokkeineen

5 m

Paino EPTA:n mukaan

1,40 kg

Paino EPTA:n mukaan

1,40 kg

Äänitehotaso LWA

Mittausarvon
mittausepävarmuus KWA

83 dB

3 dB

Melun huippuarvo

LpCpeak
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpCpeak

84 dB

3 dB

Sovelluskuvat

