



ABH 18-26 AS

Akkukäyttöinen poravasara

Varustettu SDS plus -työkalukiinnityksellä ja 2,6 J:n iskuenergialla betonin poraamiseen 26 mm:iin asti.

Tuotenumero: 7 140 03 61 00 0

Yksityiskohdat

- + Tehokas, harjaton moottori tuottaa 2,6 joulen iskuenergian ja huolehtii näin porauksen nopeasta edistymisestä sekä talttauksen suuresta poistotehosta.
- + Takaiskuvalvonta ja älykäs pikasammutus poravasaran äkillisissä takaiskuissa suojaavat käyttäjää optimaalisesti.
- + Electronic Precision Control (EPC) ja työkierto- ja hidastusasetukset takaavat laitteen varman käsittelyn ja hallinnan herkissä materiaaleissa ja vaativilla alustoilla.
- + Kierrosluvun helppo ja tarkka ohjaus kaasukytkimen avulla.
- + Väsymätöntä työskentelyä kompaktin rakenteen ja vähäisen tärinän ansiosta.
- + Taltan asennon muutos (Vario-Lock) – taltan lukitus 36 asentoon optimaalisen työskentelyasennon saavuttamiseksi.
- + Valoisa työskentelyalue integroitujen LED-valojen ansiosta.
- + Työkalu juutuessa kiinni porakaran käyttö katkaistaan.
- + Yhteensopiva 18 V:n Bosch Professional -akkujen kanssa vuodesta 2008 lähtien ja AMPShare-akkujen kanssa.
- + Maksimaalinen työn eteneminen 18 V:n AMPShare ProCORE -akuilla: COOLPACK 2.0 -teknologia mahdollistaa akun 135 % pidemmän käyttöiän. Erittäin nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään akunhallinnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin tavanomaisissa akuissa. "Electronic Cell Protection" ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.
- + ProCORE-litiumioniakku, jossa Highpower-kennot, lataustilan näyttö ja "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.
- + Sopii kaikenlaiseen käyttöön. Liikkuvaan työskentelyyn L-BOXX-järjestelmän kanssa.

Toimitus

- + 1 kahva
- + 1 syvyysrajoitin
- + 1 koneliina
- + 1 muovinen työkalulaukku (L-Boxx 136)

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT



FEIN

Akun jännite	18 V	Melupainetaso LpA Mittausarvon mittausepävarmuus KpA	88 dB 3 dB
Akkuyhteensopivuus	Litiumioni / ProCORE- litiumioni	Äänitehotaso LWA Mittausarvon mittausepävarmuus KWA	99 dB 3 dB
Akkuliitäntä	18 V AMPShare	Tärinäarvo 1 α_{hv} 3-tie Tärinäarvo 2 α_{hv} 3-tie	$\alpha_{h,D}$ 15,2 m/s ² $\alpha_{h,D}$ 9,9 m/s ²
Moottori	harjaton	Mittausarvon mittausepävarmuus K α	1,5 m/s ²
Kierrosluku tyhjäkäynnillä	0 - 980 r/min		
Iskuluku	0 - 4 350 r/min		
Iskuenergia	2,6 J		
Työkalunkiinnitin	SDS-plus		
Poraus-Ø betoni	26 mm		
Poraus-Ø kivimuuri	68 mm		
Poran Ø teräkseen	13 mm		
Poran Ø puuhun	30 mm		
Paino ilman akkua	3,20 kg		

Sovelluskuvat



FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPSHARE- / Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHARE/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

