



ASCM 18-4 QMP AS Set 5 Ah

4-nopeuksinen iskevä akkukäyttöinen ruuvinväännin

Harjaton moottori ja QuickIN-liitäntä. Tinkimätöntä tehoa kierreporaukseen M14:ään asti sekä poraukseen HM-reikäsaahanterillä 80 mm:iin asti.

Tuotenumero: 7 116 16 65 00 0

Yksityiskohdat

- + 4-nopeuksinen täysmetallinen vaihteisto. Jopa 4000 r/min:n kierrosluku takaa optimaalisen leikkuunopeuden metallissa jokaiselle 1,5–80 mm:n reiälle.
- + Erittäin monipuoliset käyttömahdollisuudet FEIN QuickIN -järjestelmän ansiosta, sopii monitoimikäyttöön porauksessa, keernaporauksessa, kierreporauksessa, upotuksessa ja ruuvauksessa.
- + Erittäin turvallinen työskentely. Takaiskuvalvonta (Kickback) pysäyttää koneen.
- + QuickIN-lisäosien vaihto onnistuu sekunneissa ilman työkaluja vaihdettaessa saman koneen käyttötarkoitusta metallin ja puun välillä.
- + Kytkevä isukoneisto kiven ja betonin poraamiseen 13 mm:iin asti.
- + Ulos vedettävä lisäkahvan parantaa koneen hallintaa.
- + Harjaton, tehokas FEIN PowerDrive -moottori jopa 30 % suuremmalla tehoasteella mahdollistaa pidemmän käyttöiän.
- + Suuret vääntömomentit enintään 130 Nm:iin asti.
- + Mukana täysmetallinen QuickIN-poraistukka (120 Nm) kovametallipinnoitetuilla kiinnitysleuoilla ja suurella kiinnitysvoimalla.
- + Elektroninen vääntömomentin säätö (15+1).
- + Intuiitiivinen käyttöpaneeli himmennettävällä LED-valolla työkohdan täydelliseen valaistukseen aina materiaalin mukaan.
- + Sivuuun kiinnitetty kärki- ja vyöpidike tekee käytöstä ergonomista ja joustavaa.
- + Ruuvaa 10 x 400 mm:n ruuveja ilman esiporausta.
- + AMPShare-liitäntä mahdollistaa 1 700 ruuvausta (5 x 40 mm puuhun) akkulatausta kohti (GBA 18 V 5 Ah).
- + Pehmeä käynnistys, elektroninen ylikuormitussuojaus ja jarru suojaavat käyttäjää laajasti.
- + Innovatiivinen jälkiasetustoiminto mahdollistaa ruuvauksen puussa alhaisemmalla nopeudella täydellisen työjäljen takaamiseksi.
- + Yhteensopiva 18 V:n Bosch Professional -akkujen kanssa vuodesta 2008 lähtien ja AMPShare-akkujen kanssa.
- + Maksimaalinen työn eteneminen 18 V:n AMPShare ProCORE -akuilla: COOLPACK 2.0 -teknologia mahdollistaa akun 135 % pidemmän käyttöiän. Erittäin nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään akunhallinnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin tavanomaisissa akuissa. "Electronic Cell Protection" ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.

- + Parhaat varusteet jokaiseen käyttötarkoitukseen. Liikkuvaa työskentelyä L-BOXX-järjestelmän avulla.

Toimitus

- + 1 QuickIN-poraistukka (120 Nm)
- + 1 kärkipidike
- + 1 muovinen työkalulaukku (L-Boxx 136)
- + 1 pikalatauslaite GAL 1880 CV AS
- + 1 vyökiinnitin
- + 1 teleskooppikahva
- + 2 Li-Ion-akku GBA 18V 5,0 Ah AS

Tuotetiedot

- + Irrotettava poraistukka
- + Kytkettävä iskumekanismi
- + QuickIN-tarvikeliitäntä
- + Poraus- ja nollaustoiminto
- + Elektroninen vääntömomentin poiskytkentä
- + 4-nopeuksinen käyttö
- + Himmennettävä LED

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Akun jännite	18 V
Akun kapasiteetti	5 Ah
Akkuyhteensopivuus	Litiumioni / ProCORE-litiumioni
Akkuliitäntä	18 V AMPShare
Moottori	harjaton
Vaihteisto	4-nopeuksinen
Tarvikeliitäntä	QuickIN
Kierrosluku tyhjäkäynnillä	430 / 850 / 2 000 / 4 000 r/min

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA Mittausarvon mittausepävarmuus KpA	93,9 dB 3 dB
Äänitehotaso LWA Mittausarvon mittausepävarmuus KWA	101,9 dB 3 dB
Melun huippuarvo LpCpeak Mittausarvon mittausepävarmuus KpCpeak	113,4 dB 3 dB
Tärinäarvo 1 α_{hv} 3-tie Tärinäarvo 2 α_{hv} 3-tie	ah,D 0,8 m/s ² ah 0,5 m/s ²
Mittausarvon mittausepävarmuus K α	1,5 m/s ²

Iskuluku	6 450 / 12 750 / 30 000 / 60 000 r/min
Vääntömomentti maks. (kova/pehmeä)	130 (70 / 50) Nm
Vääntömomenttitasot	15 + 1
Poranistukan jänneväli	1,5 - 13 mm
Ruuvaus	10 x 400 mm
Poraus-Ø teräs kierrepora	13 mm
Poraus-Ø teräs, keernapora	30 mm
Poraus-Ø teräs, reikäsahat	80 mm
Poran Ø puuhun	60 mm
Poran Ø kiveen	13 mm
Kierteitys	M 14
Paino ilman akkua	1,40 kg

Sovelluskuvat



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare- / Bosch
Professional 18 V**

Akkus. | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatible con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

