



ABS 18 Q AS Set 5 Ah

2-nopeuksinen akkuruuvinväännin

Harjaton moottori ja QuickIN-liitäntä. Soveltuu täydellisesti poraukseen 13 mm:iin ja kierteitykseen M10:een saakka.

Tuotenumero: 7 113 24 62 00 0

Yksityiskohdat

- + Täysmetallinen 2-nopeuksinen vaihteisto soveltuu täydellisesti metallin poraukseen 13 mm:iin ja kierreporaukseen M10:een saakka.
- + Todella monipuoliset käyttömahdollisuudet FEIN QuickIN -järjestelmän ansiosta. Nopeaa metallin ja puun työstöä vain yhdellä koneella.
- + Mukana täysmetallinen QuickIN-poraistukka (120 Nm) kovametallipinnoitetuilla kiinnitysleuoilla ja suurella kiinnitysvoimalla.
- + Harjaton FEINin PowerDrive-moottori 30 % korkeammalla hyötysuhteella ja pitkällä käyttöiällä.
- + Mekaaninen vääntömomentin säätö.
- + Kompakti rakenne.
- + AMPShare-liitäntä mahdollistaa lähes 50 % enemmän ruuviliitoksia (n. 1 600 ruuviliitosta Ø 5 x 40 mm puulle) akkulatausta kohti totutulla FEIN-laadulla. (GBA 18 V 5 Ah).
- + Sivun kiinnitetty kärki- ja vyöpidike tekee käytöstä ergonomista ja joustavaa.
- + Yhteensopiva 18 V:n Bosch Professional -akkujen kanssa vuodesta 2008 lähtien ja AMPShare-akkujen kanssa.
- + Maksimaalinen työn eteneminen 18 V:n AMPShare ProCORE -akuilla: COOLPACK 2.0 -teknologia mahdollistaa akun 135 % pidemmän käyttöiän. Erittäin nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään akunhallinnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin tavanomaisissa akuissa. "Electronic Cell Protection" ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumentumiselta ja syväpurkautumiselta.
- + Sopii kaikenlaiseen käyttöön. Liikkuvaan työskentelyyn L-BOXX-järjestelmän kanssa.

Toimitus

- + 1 QuickIN-poraistukka (120 Nm)
- + 1 kärkipidike
- + 2 Li-Ion-akku GBA 18V 5,0 Ah AS
- + 1 vyökiinnitin
- + 1 muovinen työkalulaukku (L-Boxx 136)
- + 1 pikalatauslaite GAL 1880 CV AS

Tuotetiedot

- + Irrotettava poraistukka
- + QuickIN-tarvikeliitäntä

tekniset tiedot



YLEISET OMINAISUUDET

Akun jännite	18 V
Akun kapasiteetti	5 Ah
Akkuyhteensopivuus	Litiumioni / ProCORE-litiumioni
Akkuliitäntä	18 V AMPShare
Moottori	harjaton
Vaihteisto	2-portainen
Tarvikeliitäntä	QuickIN
Kierrosluku tyhjäkäynnillä	450 / 2 000 r/min
Vääntömomentti maks. (kova/pehmeä)	60 / 38 Nm
Vääntömomenttitasot	22 + 1
Poranistukan jänneväli	1,5 - 13 mm
Ruuvaus	8 x 300 mm
Poran Ø teräkseen	13 mm
Poran Ø puuhun	50 mm
Kierteitys	M 10
Paino ilman akkua	1,40 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA Mittausarvon mittausepävarmuus KpA	74,3 dB 5 dB
Äänitehotaso LWA Mittausarvon mittausepävarmuus KWA	82,3 dB 5 dB
Melun huippuarvo LpCpeak Mittausarvon mittausepävarmuus KpCpeak	88,1 dB 5 dB
Tärinäarvo 1 α hv 3-tie Tärinäarvo 2 α hv 3-tie	ah,D 1,1 m/s ² ah 1,2 m/s ²
Mittausarvon mittausepävarmuus K α	1,5 m/s ²

Sovelluskuvat



FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPSHARE- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

