



ASCM 18 QSW AS Set 5 Ah

4-nopeuksinen akkuruuvinväännin

Pieni ja kevyt 4-nopeuksinen akkuporakone harjattomalla moottorilla ja QuickIN-liitännällä. Soveltuu täydellisesti yleisiin poraus- ja ruuvaustöihin.

Tuotenumero: 7 116 14 62 00 0

Yksityiskohdat

- + Täysmetallinen 4-nopeuksinen vaihteisto mahdollistaa optimaaliset leikkuunopeudet metallia porattaessa sekä itsekierteittäville ruuveille 6 mm:iin saakka.
- + Todella monipuoliset käyttömahdollisuudet FEIN QuickIN -järjestelmän ansiosta. Nopeaa metallin ja puun työstöä vain yhdellä koneella.
- + Kompakti ja kevyt 1,3 kg:n rakenne tekee ASCM 18 QSW:stä alansa kevyimmän 4-nopeuksisen ruuvinvääntimen.
- + Harjaton FEINin PowerDrive-moottori 30 % korkeammalla hyötysuhteella ja pitkällä käyttöiällä.
- + Mukana täysmetallinen QuickIN-poraistukka (120 Nm) kovametallipinnoitetuilla kiinnitysleuoilla ja suurella kiinnitysvoimalla.
- + Mekaaninen vääntömomentin säätö.
- + AMPShare-liitäntä mahdollistaa lähes 100 % enemmän ruuviliitoksia (n. 1 300 Ø 5 x 40 mm puulle) akkulatausta kohti totutulla FEIN-laadulla. (GBA 18 V 5 Ah).
- + Pehmeä käynnistys, elektroninen ylikuormitussuojaus ja jarru suojaavat käyttäjää laajasti.
- + Sivuun kiinnitetty kärki- ja vyöpidike tekee käytöstä ergonomista ja joustavaa.
- + Yhteensopiva 18 V:n Bosch Professional -akkujen kanssa vuodesta 2008 lähtien ja AMPShare-akkujen kanssa.
- + Maksimaalinen työn eteneminen 18 V:n AMPShare ProCORE -akuilla: COOLPACK 2.0 -teknologia mahdollistaa akun 135 % pidemmän käyttöiän. Erittäin nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään akunhallinnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin tavanomaisissa akuissa. "Electronic Cell Protection" ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumentumiselta ja syväpurkautumiselta.
- + Sopii kaikenlaiseen käyttöön. Liikkuvaan työskentelyyn L-BOXX-järjestelmän kanssa.

Toimitus

- + 1 QuickIN-poraistukka (120 Nm)
- + 1 kärkipidike
- + 2 Li-Ion-akku GBA 18V 5,0 Ah AS
- + 1 vyökiinnitin
- + 1 muovinen työkalulaukku (L-Boxx 136)
- + 1 pikalatauslaite GAL 1880 CV AS

Tuotetiedot

- + Irrotettava poraistukka
- + QuickIN-tarvikeliitäntä
- + 4-nopeuksinen käyttö

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Akun jännite

18 V

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpA

80,3 dB
5 dB



FEIN

Akun kapasiteetti	5 Ah	Äänitehotaso LWA Mittausarvon mittausepävarmuus KWA	88,3 dB 5 dB
Akkuyhteensopivuus	Litiumioni / ProCORE- litiumioni	Melun huippuarvo LpCpeak Mittausarvon mittausepävarmuus KpCpeak	94,0 dB 5 dB
Akkuliitäntä	18 V AMPShare	Tärinäarvo 1 α_{hv} 3-tie Tärinäarvo 2 α_{hv} 3-tie	ah,D 1,3 m/s ² ah 0,9 m/s ²
Moottori	harjaton	Mittausarvon mittausepävarmuus K α	1,5 m/s ²
Vaihteisto	4-nopeuksinen		
Tarvikeliitäntä	QuickIN		
Kierrosluku tyhjäkäynnillä	400 / 700 / 1 400 / 2 500 r/min		
Vääntömomentti maks. (kova/pehmeä)	40 / 30 Nm		
Vääntömomenttitasot	20 + 1		
Poranistukan jänneväli	1,5 - 13 mm		
Ruuvaus	8 x 200 mm		
Poran Ø teräkseen	13 mm		
Poran Ø puuhun	40 mm		
Kierteitys	M 8		
Paino ilman akkua	1,30 kg		

Sovelluskuvat



FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPSHARE- / Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHARE/Bosch**

**Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatible con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.**

