



# ASCM18-4 QM AS QuickIN Top Set

Akkuporakone-/ruuvinväännin  
käyttäjäsarjassa.

Monitoimityökalu ASCM 18-4 QM AS, jossa on 7 QuickIN-pikavaihdettavaa lisälaitetta maksimaaliseen tehokkuuteen ja monipuolisuuteen porattaessa, kierteitettäessä ja ruuvitettaessa. Kaikki on siististi, siististi ja turvallisesti säilytetty i-BOXXissa. Sisältää ladattavan akun (GBA 18 V 5,0 Ah AS) ja pikalaturin (GAL 1880 CV AS).

Tuotenumero: 7 116 15 65 00 0

## Yksityiskohdat

- + 4-nopeuksinen täysmetallinen vaihteisto. Jopa 4000 r/min:n kierrosluku takaa optimaalisen leikkuunopeuden metallissa jokaiselle 1,5–80 mm:n reiälle.
- + Erittäin monipuoliset käyttömahdollisuudet FEIN QuickIN -järjestelmän ansiosta, sopii monitoimikäyttöön porauksessa, keernaporauksessa, kierreporauksessa, upotuksessa ja ruuvauksessa.
- + QuickIN-lisäosien vaihto onnistuu sekunneissa ilman työkaluja vaihdettaessa saman koneen käyttötarkoitusta metallin ja puun välillä.
- + Erittäin turvallinen työskentely. Takaiskuvalvonta (Kickback) pysäyttää koneen.
- + Ulos vedettävä lisäkahvan parantaa koneen hallintaa.
- + Harjaton, tehokas FEIN PowerDrive -moottori jopa 30 % suuremmalla tehoasteella mahdollistaa pidemmän käyttöiän.
- + Suuret vääntömomentit enintään 130 Nm:iin asti.
- + Mukana täysmetallinen QuickIN-poraistukka (120 Nm) kovametallipinnoitetuilla kiinnitysleuoilla ja suurella kiinnitysvoimalla.
- + Elektroninen vääntömomentin säätö (15+1).
- + Intuiitiivinen käyttöpaneeli himmennettävällä LED-valolla työkohdan täydelliseen valaistukseen aina materiaalin mukaan.
- + Sivuun kiinnitetty kärki- ja vyöpidike tekee käytöstä ergonomista ja joustavaa.
- + QuickIN-tarvikesarja i-BOXX:ssa, joka koostuu 7 QuickIN-tarvikkeesta: 1 bittipidike 1/4", 1 hylsyn sovitin 1/2", 1 kierteityslisälaite, kierteityspannat 1 x 4,5 mm, 1 x 6 mm, 1 eksentrisen lisälaite, 1 kulmapää. i-BOXX:n kotelon sisäkotelossa on lisätilaa muille QuickIN-tarvikkeille.
- + Ruuvaa 10 x 400 mm:n ruuveja ilman esiporausta.
- + AMPShare-liitäntä mahdollistaa lähes 50 % enemmän ruuviliitoksia (n. 1 600 ruuviliitosta Ø 5 x 40 mm puulle) akkulatausta kohti totutulla FEIN-laadulla. (GBA 18 V 5 Ah).
- + Pehmeä käynnistys, elektroninen ylikuormitussuojaus ja jarru suojaavat käyttäjää laajasti.
- + Innovatiivinen jälkiasetustoiminto mahdollistaa ruuvauksen puussa alhaisemmalla nopeudella täydellisen työjäljen takaamiseksi.

- + Yhteensopiva 18 V:n Bosch Professional -akkujen kanssa vuodesta 2008 lähtien ja AMPShare-akkujen kanssa.
- + Maksimaalinen työn eteneminen 18 V:n AMPShare ProCORE -akuilla: COOLPACK 2.0 -teknologia mahdollistaa akun 135 % pidemmän käyttöiän. Erittäin nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään akunhallinnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin tavanomaisissa akuissa. "Electronic Cell Protection" ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.
- + Parhaat varusteet jokaiseen käyttötarkoitukseen. Liikuvaa työskentelyä L-BOXX-järjestelmän avulla.

## Toimitus

- + 1 ASCM 18-4 QM AS (sisältää kahvan, vyökiinnikkeen, bithalterin)
- + 1 Akkupaketti GBA 18V 5.0 Ah AS
- + 1 pikalatauslaite GAL 1880 CV AS
- + 1 QuickIN tarvikepakkaus 7 osaa
- + 1 muovinen työkalulaukku (L-Boxx 136)
- + 1 iBOXX 72
- + 1 iBOXX Rack

## Tuotetiedot

- + Irrotettava poraistukka
- + Elektroninen vääntömomentin poiskytkentä
- + 4-nopeuksinen käyttö
- + QuickIN-tarvikeliitانتä
- + Himmennettävä LED
- + Poraus- ja nollaustoiminto

## tekniset tiedot

### YLEISET OMINAISUUDET

Akun jännite	18 V
Akkuyhteensopivuus	Litiumioni / ProCORE-litiumioni
Akkuliitانتä	18 V AMPShare

### TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA Mittausarvon mittausepävarmuus KpA	75,9 dB 5 dB
Äänitehotaso LWA Mittausarvon mittausepävarmuus KWA	83,9 dB 5 dB



# FEIN

Moottori	harjaton	Melun huippuarvo LpCpeak	90,6 dB
Vaihteisto	4-nopeuksinen	Mittausarvon mittausepävarmuus KpCpeak	5 dB
Tarvikeliitäntä	QuickIN	Tärinäarvo 1 $\alpha_{hv}$ 3-tie	ah,D 0,9 m/s <sup>2</sup>
Kierrosluku tyhjäkäynnillä	430 / 850 / 2 000 / 4 000 r/min	Tärinäarvo 2 $\alpha_{hv}$ 3-tie	ah 0,6 m/s <sup>2</sup>
Vääntömomentti maks. (kova/pehmeä)	130 (70 / 50) Nm	Mittausarvon mittausepävarmuus K $\alpha$	1,5 m/s <sup>2</sup>
Vääntömomenttitasot	15 + 1		
Poranistukan jänneväli	1,5 - 13 mm		
Ruuvaus	10 x 400 mm		
Poraus-Ø teräs kierrepora	13 mm		
Poraus-Ø teräs, keernapora	30 mm		
Poraus-Ø teräs, reikäsahat	80 mm		
Poran Ø puuhun	60 mm		
Kierteitys	M 14		
Paino ilman akkua	1,30 kg		

## Sovelluskuvat



Powered by BOSCH

Kompatibel mit  
AMPShare-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus. | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



