



FEIN

AMP Share
Powered by BOSCH



ASCM 18-4 QM AS

4-nopeuksinen akkuruuvinväännin

Harjaton moottori ja QuickIN-liitäntä. Tinkimätöntä tehoa kierreporaukseen M14:ään asti sekä poraukseen HM-reikäsahanterillä 80 mm:iin asti.

Tuotenumero: 7 116 15 61 00 0

Yksityiskohdat

- + 4-nopeuksinen täysmetallinen vaihteisto. Jopa 4000 r/min:n kierrosluku takaa optimaalisen leikkuunopeuden metallissa jokaiselle 1,5–80 mm:n reiälle.
- + Erittäin monipuoliset käyttömahdollisuudet FEIN QuickIN -järjestelmän ansiosta, sopii monitoimikäyttöön porauksessa, keernaporauksessa, kierreporauksessa, upotuksessa ja ruuvauksessa.
- + QuickIN-lisäosien vaihto onnistuu sekunneissa ilman työkaluja vaihdettaessa saman koneen käyttötarkoitusta metallin ja puun välillä.
- + Erittäin turvallinen työskentely. Takaiskuvalvonta (Kickback) pysäyttää koneen.
- + Ulos vedettävä lisäkahvan parantaa koneen hallintaa.
- + Harjaton, tehokas FEIN PowerDrive -moottori jopa 30 % suuremmalla tehoasteella mahdollistaa pidemmän käyttöiän.
- + Suuret vääntömomentit enintään 130 Nm:iin asti.
- + Mukana täysmetallinen QuickIN-poraistukka (120 Nm) kovametallipinnoitetuilla kiinnitysleuoilla ja suurella kiinnitysvoimalla.
- + Elektroninen vääntömomentin säätö (15+1).
- + Intuiitiivinen käyttöpaneeli himmennettävällä LED-valolla työkohdan täydelliseen valaistukseen aina materiaalin mukaan.
- + Sivuun kiinnitetty kärki- ja vyöpidike tekee käytöstä ergonomista ja joustavaa.
- + Ruuvaa 10 x 400 mm:n ruuveja ilman esiporausta.
- + AMPShare-liitäntä mahdollistaa 1 400 ruuvausta (5 x 40 mm puuhun) akkulatausta kohti (ProCORE 4 Ah).
- + Pehmeä käynnistys, elektroninen ylikuormitussuojaus ja jarru suojaavat käyttäjää laajasti.
- + Innovatiivinen jälkiasetustoiminto mahdollistaa ruuvauksen puussa alhaisemmalla nopeudella täydellisen työjäljen takaamiseksi.
- + Yhteensopiva 18 V:n Bosch Professional -akkujen kanssa vuodesta 2008 lähtien ja AMPShare-akkujen kanssa.
- + Maksimaalinen työn eteneminen 18 V:n AMPShare ProCORE -akuilla: COOLPACK 2.0 -teknologia mahdollistaa akun 135 % pidemmän käyttöiän. Erittäin nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään akunhallinnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin tavanomaisissa akuissa. "Electronic Cell Protection" ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumentumiselta ja syväpurkautumiselta.
- + Parhaat varusteet jokaiseen käyttötarkoitukseen. Liikkuvaa työskentelyä L-BOXX-järjestelmän avulla.

Toimitus

- + 1 QuickIN-poraistukka (120 Nm)
- + 1 kärkipidike
- + 1 muovinen työkalulaukku (L-Boxx 136)
- + 1 vyökiinnitin
- + 1 teleskooppikahva

Tuotetiedot

- + Irrotettava poraistukka
- + Elektroninen vääntömomentin poiskytkentä



FEIN

+ 4-nopeuksinen käyttö

+ Himmennettävä LED

+ QuickIN-tarvikeliitäntä

+ Poraus- ja nollaustoiminto

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Akun jännite	18 V
Akkuyhteensopivuus	Litiumioni / ProCORE-litiumioni
Akkuliitäntä	18 V AMPShare
Moottori	harjaton
Vaihteisto	4-nopeuksinen
Tarvikeliitäntä	QuickIN
Kierrosluku tyhjäkäynnillä	430 / 850 / 2 000 / 4 000 r/min
Vääntömomentti maks. (kova/pehmeä)	130 (70 / 50) Nm
Vääntömomenttitasot	15 + 1
Poranistukan jänneväli	1,5 - 13 mm
Ruuvaus	10 x 400 mm
Poraus Ø teräs kierrepora	13 mm
Poraus-Ø teräs, keernapora	30 mm
Poraus-Ø teräs, reikäsahat	80 mm
Poran Ø puuhun	60 mm
Kierteitys	M 14

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpA

75,9 dB
5 dB

Äänitehotaso LWA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KWA

83,9 dB
5 dB

Melun huippuarvo
LpCpeak
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpCpeak

90,6 dB
5 dB

Tärinäarvo 1 α_{hv} 3-tie
Tärinäarvo 2 α_{hv} 3-tie

ah,D 0,9 m/s²
ah 0,6 m/s²

Mittausarvon
mittausepävarmuus K α

1,5 m/s²



FEIN

Paino ilman akkua

1,30 kg

Sovelluskuvat



Powered by **BOSCH**

Kompatibel mit AMPShare- / Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

