



ASM 18-3 PC

Tarkkuusakkuruuvinväännin, keskikahva, 3 Nm:iin asti

Parametroitavissa oleva langaton ruuvitaltta mekaanisella sulkukytkimellä teollisuuskäyttöön.

Tuotenumero: 7 112 77 60 00 0



Yksityiskohdat

- + Prosessikelpoinen normien ISO 5393, VDI/VDE 2647 mukaan, Cmk-arvo > 1,67 lukemalla $\pm 10\%$ (koskee 6 sigman arvoa).
- + Pehmeisiin ja koviin ruuvauskohteisiin.
- + Ohjelmoitavat parametrit (jopa 5 vaiheessa): kierrosluku, pyörimissuunta, pyörimiskulma, vääntömomenttikynnys, aika.
- + Asetettavien virhekriteerien ansiosta voidaan manipulointi ruuvausprosessissa estää.
- + Portaaton kierrosluvun säätö.
- + Parametroitavissa pyörintälle myötä-/vastapäivään.
- + Harjaton moottori 30 % korkeammalla hyötysuhteella ja pitkällä käyttöiällä.
- + Erittäin vakaa kierrosluku takaa työn tasaisen edistymisen.
- + Jatkuvassa käytössä kuormituksenkestävä jopa maksimaaliseen antovääntömomenttiin asti.
- + Erittäin lyhyt rakenne mahdollistaa käytön ahtaissa työskentelypaikoissa.
- + Väsymätöntä työskentelyä solakan, käteen sopivan koon ja hyvän tasapainon ansiosta.
- + Optimoitu ilmanohjaus: ei vetoa kädessä tai kasvoilla.
- + Eriyisen suuri ja kirkas merkinantoyksikkö (OK/ei-OK).
- + Ruuvauskohdan ihanteellinen valaistus.
- + Kulumaton kaasukytkin.
- + Koneiden värimerkintä koodausrenkaiden avulla.
- + Kiinnitysmahdollisuus ripustuskaarelle (Balancer).
- + Huoltovälin määrittäminen mahdollista sisäänrakennetun ruuvauslaskurin ansiosta.
- + Säädetty akun lataustilan näyttö koneessa.
- + MultiVolt-liitäntä. Akkutyökalua voidaan käyttää kaikilla FEINin litiumioniakuilla (12–18 V).

Toimitus

- + Toimitetaan ilman akkua, latauslaitetta ja vääntömomentin asetusavainta.

tekniset tiedot



YLEISET OMINAISUUDET

Akun jännite

18 V

Akkuliitäntä

MultiVolt

Vääntömomenttialue

0,5 - 3 Nm

Kierrosluku tyhjäkäynnillä

110 - 1 200 r/min

Työkalunkiinnitin

1/4" Kuusiokolo

Paino ilman akkua

0,80 kg