



ASCD 18-300 W2 AS Impact-tapping-top Set

Iskevä akkumutterinväännin erikoissarjana

Iskevä akkumutterinväännin 1/2":n nelikantatyökälukiinnityksellä ml. VARIO 1/2" -adapteri, 5-osainen FEIN VARIO -kierreporanteräsarja läpirei'ille ja lukitusjousi yhdellä akulla (GBA 18 V 5.0 Ah AS) ja pikalaturilla (GAL 1880 CV AS) erikoissarjana.

Tuotenumero: 7 115 10 64 00 0

Yksityiskohdat

- + Äärimmäisen tarkkaan työskentelyyn: ASCD 18-300 W2 AS ja sen elektroninen, 6-portainen vääntömomentin säätö estää ruuvinkantojen repeytymisen.
- + Iskevälle mutterinvääntimelle sopiva VARIO-adaptteri tekee iskevästä mutterinvääntimestä lisäksi kierreporan laajentaen koneen käyttöalaa yhdellä kokonaisella koneella.
- + 5-osainen FEIN VARIO -kierreporanteräsarja, mukana koot M8, M10, M12, M14 ja M16.
- + VARIO-kierrepora läpirei'ille. Pitkä käyttöikä korkean materiaalin lujuuden (64 HRC), erityisen iskevälle mutterinvääntimelle sopivan leikkausgeometrian ja TiAIN (titaani-alumiininitridi) -pinnoitteen ansiosta. Työkalujen kuluminen ja kitka on vähäistä ja ne kestävät kuumuutta 800 °C:een saakka sopien siten käyttöön suurilla kierros- ja iskuluvuilla teräksessä 900 N/mm²:ään saakka.
- + Harjaton FEINin PowerDrive-moottori 30 % korkeammalla hyötysuhteella ja pitkällä käyttöiällä.
- + 1/2" nelikanta iskuhylsyjen kiinnitykseen.
- + Metriset ruuvit kokoon M18 (8.8) asti.
- + Yhteensopiva 18 V:n Bosch Professional -akkujen kanssa vuodesta 2008 lähtien ja AMPShare-akkujen kanssa.
- + Maksimaalinen työn eteneminen 18 V:n AMPShare-akuilla: COOLPACK 1.0 -teknologia varmistaa pidemmän akun käyttöiän verrattuna COOLPACK-teknologiaa käyttämättömiin akkuihin ja mahdollistaa näin pidemmät käyttöajat. ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.
- + Sopii kaikenlaiseen käyttöön. Liikkuvaan työskentelyyn L-BOXX-järjestelmän kanssa.

Toimitus

- + 1 ASCD 18-300 W2 AS (ml. vyöklipsi, kärkipidike)
- + 1 pikalatauslaite GAL 1880 CV AS
- + 1 5-osainen VARIO-kierreporanteräsarja (M8, M10, M12, M14, M16)
- + 1 muovinen työkalulaukku (L-Boxx 136)
- + 1 AKKUPAKKAUSTA GBA 18 V 5.0 AH AS
- + 1 VARIO 1/2" -adaptteri
- + 1 lukkojousi

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Akun jännite

18 V

Akkuyhteensopivuus

Litiumioni / ProCORE-litiumioni

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpA

99,2 dB
3 dB

Äänitehotaso LWA
Mittausarvon

107,2 dB
3 dB

Akkuliitääntä	18 V AMPShare	mittaasepävarmuus KWA	
Moottori	harjaton	Melun huippuarvo LpCpeak	121,5 dB
Kierrosluku tyhjäkäynnillä	0 - 1700 r/min	Mittausarvon mittaasepävarmuus KpCpeak	3 dB
Iskuluku	0 - 3400 r/min	Tärinäarvo 1 αhv 3-tie	αh 15,0 m/s ²
suurin vääntömomentti	290 Nm	Mittausarvon mittaasepävarmuus Kα	1,5 m/s ²
Vääntömomenttitasot	6		
Työkalunkiinnitin	1/2" Neliökanta		
maks. metrinen ruuvi	M18 (8.8)		
Puuruuvi Ø	8 x 300 mm		
Paino ilman akkua	1,20 kg		

Sovelluskuvat



Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterias AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatible con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

