



ASCD 18-300 W2 AS Impact-tapping Set

Iskevä akkumutterinväännin erikoissarjana

Iskevä akkumutterinväännin 1/2":n nelikantatyökälukiinnityksellä ml. VARIO 1/2" -adapteri, 5-osainen FEIN VARIO -kierreporanteräsarja läpirei'ille ja lukitusjousi erikoissarjana. Ilman akkua ja laturia.

Tuotenumero: 7 115 10 65 00 0

Yksityiskohdat

- + Äärimmäisen tarkkaan työskentelyyn: ASCD 18-300 W2 AS ja sen elektroninen, 6-portainen vääntömomentin säätö estää ruuvinkantojen repeytymisen.
- + Iskevälle mutterinvääntimelle sopiva VARIO-adaptteri tekee iskevästä mutterinvääntimestä lisäksi kierreporan laajentaen koneen käyttöalaa yhdellä kokonaisella koneella.
- + 5-osainen FEIN VARIO -kierreporanteräsarja, mukana koot M8, M10, M12, M14 ja M16.
- + VARIO-kierrepora läpirei'ille. Pitkä käyttöikä korkean materiaalin lujuuden (64 HRC), erityisen iskevälle mutterinvääntimelle sopivan leikkausgeometrian ja TiAIN (titaani-alumiininitridi) -pinnoitteen ansiosta. Työkalujen kuluminen ja kitka on vähäistä ja ne kestävät kuumuutta 800 °C:een saakka sopien siten käyttöön suurilla kierros- ja iskuluvuilla teräksessä 900 N/mm²:ään saakka.
- + Harjaton FEINin PowerDrive-moottori 30 % korkeammalla hyötysuhteella ja pitkällä käyttöiällä.
- + 1/2" nelikanta iskuhylsyjen kiinnitykseen.
- + Metriset ruuvit kokoon M18 (8.8) asti.
- + Yhteensopiva 18 V:n Bosch Professional -akkujen kanssa vuodesta 2008 lähtien ja AMPShare-akkujen kanssa.
- + Maksimaalinen työn eteneminen 18 V:n AMPShare-akuilla: COOLPACK 1.0 -teknologia varmistaa pidemmän akun käyttöiän verrattuna COOLPACK-teknologiaa käyttämättömiin akkuihin ja mahdollistaa näin pidemmät käyttöajat. ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.
- + Sopii kaikenlaiseen käyttöön. Liikkuvaan työskentelyyn L-BOXX-järjestelmän kanssa.

Toimitus

- + 1 ASCD 18-300 W2 AS (ml. vyöklipsi, kärkipidike)
- + 1 VARIO 1/2" -adaptteri
- + 1 5-osainen VARIO-kierreporanteräsarja (M8, M10, M12, M14, M16)
- + 1 lukkojousi
- + 1 muovinen työkalulaukku (L-Boxx 136)

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Akun jännite	18 V
Akkuyhteensopivuus	Litiumioni / ProCORE-litiumioni
Akkuliitانتä	18 V AMPShare

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA Mittausarvon mittausepävarmuus KpA	99,2 dB 3 dB
Äänitehotaso LWA Mittausarvon mittausepävarmuus KWA	107,2 dB 3 dB



FEIN

Moottori	harjaton
Kierrosliku tyhjäkäynnillä	0 - 1700 r/min
Iskuluku	0 - 3400 r/min
suurin vääntömomentti	290 Nm
Vääntömomenttitasot	6
Työkalan kiinnitin	1/2" Neliökanta
maks. metrinen ruuvi	M18 (8.8)
Puuruuvi Ø	8x300 mm
Paino ilman akkua	1,20 kg

Melun huippuarvo
LpCpeak
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpCpeak

121,5 dB

3 dB

Tärinäarvo 1 αhv 3-tie
Mittausarvon
mittausepävarmuus Kα

αh 15,0 m/s²
1,5 m/s²

Sovelluskuvat



Powered by



Kompatibel mit
AMPShare- / Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible

with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatible con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

