



ASCD 18-1000 W34 AS Set 8 Ah ProCORE

Iskevä akkumutterinväännin

Korkeintaan 1 050 Nm:iin asti, varustettu harjattomalla moottorilla ja vääntömomentin säädöllä 6-portaisesti. Metrisiin ruuvauksiin M27-kokoon asti.

Tuotenumero: 7 115 12 62 00 0

Yksityiskohdat

- + Äärimmäisen tarkkaan työskentelyyn: ASCD 18-1000 W34 AS ja sen elektroninen, 6-portainen vääntömomentin säätö estää ruuvinkantojen repeytymisen.
- + Lisätarvikkeena saatavissa FEINin kehittämä VARIO 3/4" -adapteri. Sopii kaikkiin VARIO-tarvikkeisiin ja mahdollistaa helpon koneellisen porauksen, upotuksen ja kierteytyksen sekä enintään M30:n läpikierteiden viimeistelyn ja puhdistuksen. Tekee iskevästä mutterinvääntimestä lisäksi kierreporan laajentaen koneen käyttöalaa yhdellä kokonaisella koneella.
- + Harjaton FEINin PowerDrive-moottori 30 % korkeammalla hyötysuhteella ja pitkällä käyttöiällä.
- + 3/4"-nelikanta iskuhylysyjen kiinnitykseen.
- + Suuri vääntömomentti jopa 1 050 Nm ruuvien kiristämiseen ja irrottamiseen M27-kokoon asti.
- + Maksimaalinen irrotusmomentti 1 500 Nm vastapäivään pyörien.
- + Kestävä täysmetallinen iskuvaihteisto.
- + Jopa 600 ruuvausta (M27) yhdellä akkulatauksella (ProCORE 8,0 Ah).
- + Yhteensopiva 18 V:n Bosch Professional -akkujen kanssa vuodesta 2008 lähtien ja AMPShare-akkujen kanssa.
- + Maksimaalinen työn eteneminen 18 V:n AMPShare ProCORE -akuilla: COOLPACK 2.0 -teknologia mahdollistaa akun 135 % pidemmän käyttöiän. Erittäin nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään akunhallinnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin tavanomaisissa akuissa. "Electronic Cell Protection" ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.
- + Parhaat varusteet jokaiseen käyttötarkoitukseen. Liikkuvaa työskentelyä L-BOXX-järjestelmän avulla.

Toimitus

- + 1 vyökiinnitin
- + 2 x akkupakkaus ProCORE 18 V 8,0 Ah AS
- + 1 muovinen työkalulaukku (L-BOXX 136)
- + 1 kärkipidike
- + 1 x pikalaturi GAL18 V-160 AS

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Akun jännite | 18 V |
| Akun kapasiteetti | 8 Ah |
| Akkuyhteensopivuus | Litiumioni / ProCORE-litiumioni |
| Akkuliitântä | 18 V AMPShare |
| Moottori | harjaton |
| Kierrosluku tyhjäkäynnillä | 0 - 1 800 r/min |
| Iskuluku | 0 - 2 200 r/min |
| suurin vääntömomenti | 1 050 Nm |
| Vääntömomenttitasot | 6 |
| Työkalunkiinnitin | 3/4" Neliökanta |
| maks. metrinen ruuvi | M27 (8.8) |
| Puuruvi Ø | 12 x 600 mm |
| Paino ilman akkua | 3,10 kg |

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpA

96,7 dB
3 dB

Äänitehotaso LWA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KWA

104,7 dB
3 dB

Melun huippuarvo
LpCpeak
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpCpeak

121,3 dB
3 dB

Tärinäarvo 1 α hv 3-tie
Mittausarvon
mittausepävarmuus K α

ah 15,7 m/s²
1,5 m/s²

Sovelluskuvat



Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



