



ASCD 18-1000 W34 AS

Iskevä akkumutterinväännin

Korkeintaan 1 050 Nm:iin asti, varustettu harjattomalla moottorilla ja vääntömomentin säädöllä 6-portaisesti. Metrisiin ruuvauksiin M27-kokoon asti.

Tuotenumero: 7 115 12 61 00 0

Yksityiskohdat

- + Äärimmäisen tarkkaan työskentelyyn: ASCD 18-1000 W34 AS ja sen elektroninen, 6-portainen vääntömomentin säätö estää ruuvinkantojen repeytymisen.
- + Lisätarvikkeena saatavissa FEINin kehittämä VARIO 3/4" -adapteri. Sopii kaikkiin VARIO-tarvikkeisiin ja mahdollistaa helpon koneellisen porauksen, upotuksen ja kierteytyksen sekä enintään M30:n läpikierteiden viimeistelyn ja puhdistuksen. Tekee iskevästä mutterinvääntimestä lisäksi kierreporan laajentaen koneen käyttöalaa yhdellä kokonaisella koneella.
- + Harjaton FEINin PowerDrive-moottori 30 % korkeammalla hyötysuhteella ja pitkällä käyttöiällä.
- + 3/4"-nelikanta iskuhylsyjen kiinnitykseen.
- + Suuri vääntömomentti jopa 1 050 Nm ruuvien kiristämiseen ja irrottamiseen M27-kokoon asti.
- + Maksimaalinen irrotusmomentti 1 500 Nm vastapäivään pyörien.
- + Kestävä täysmetallinen iskuvaihteisto.
- + Jopa 600 ruuvausta (M27) yhdellä akkulatauksella (ProCORE 8,0 Ah).
- + Yhteensopiva 18 V:n Bosch Professional -akkujen kanssa vuodesta 2008 lähtien ja AMPShare-akkujen kanssa.
- + Maksimaalinen työn eteneminen 18 V:n AMPShare ProCORE -akuilla: COOLPACK 2.0 -teknologia mahdollistaa akun 135 % pidemmän käyttöiän. Erittäin nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään akunhallinnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin tavanomaisissa akuissa. "Electronic Cell Protection" ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.
- + Parhaat varusteet jokaiseen käyttötarkoitukseen. Liikkuvaa työskentelyä L-BOXX-järjestelmän avulla.

Toimitus

- + 1 muovinen työkalulaukku (L-BOXX 136)

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT



FEIN

Akun jännite	18 V	Melupainetaso LpA Mittausarvon mittausepävarmuus KpA	96,7 dB 3 dB
Akkuyhteensopivuus	Litiumioni / ProCORE-litiumioni	Äänitehotaso LWA Mittausarvon mittausepävarmuus KWA	104,7 dB 3 dB
Akkuliitäntä	18 V AMPShare	Melun huippuarvo LpCpeak Mittausarvon mittausepävarmuus KpCpeak	121,3 dB 3 dB
Moottori	harjaton	Tärinäarvo 1 α_{hv} 3-tie Mittausarvon mittausepävarmuus K α	ah 15,7 m/s ² 1,5 m/s ²
Kierrosluku tyhjäkäynnillä	0 - 1 800 r/min		
Iskuluku	0 - 2 200 r/min		
suurin vääntömomentti	1 050 Nm		
Vääntömomenttitasot	6		
Työkalunkiinnitin	3/4" Neliökanta		
maks. metrinen ruuvi	M27 (8.8)		
Puuruuvi Ø	12 x 600 mm		
Paino ilman akkua	3,10 kg		

Sovelluskuvat



**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



