



FEIN



GWP 10

Kierrepora kokoon M 10 asti

Nopea, tarkka kierrepora suunnanvaihtimella lyhentää työaikoja.

Tuotenumero: 7 209 38 60 00 0

Yksityiskohdat

- + Suunnanvaihdin mahdollistaa ainutlaatuisen nopeuden pyörimissuunnan automaattiseen vaihtoon ajettaessa porankaraa kierrereiästä takaisin. Pikapalautus nopeudella 680 r/min lyhentää tahtiaikoja.
- + Erinomainen tarkkuus suuren tasapyörintätarkkuuden takaavan B12-kiilakiinnityksen aikaansaaman pora-akselin ja istukan välyksettömän yhteyden ansiosta.
- Kierreporan muotosulkeinen kiinnitys kierreistukkaan takaa parhaat työtulokset.
- + FEINin Sensitiv-kahva tuo syöttövoimaa suoraan pora-akseliin ja mahdollistaa ohjaavan käden erinomaisen asennon.
- + Kierrosluvultaan vakaa FEIN-suurtehomoottori.
- + Alhainen kulmamitta 23 mm.
- + Valurakenteinen vaihteistokotelo.
- + Vääntymätön kuppirakenteinen moottorikotelo.

Toimitus

- + 1 lisäkahva
- + Toimitus ilman kierreistukkaa

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho	450 W
Antoteho	250 W
Kierrosluku kuormittamattomana vastapäivään pyöriessä	0 - 1 000 r/min
Kierrosluku kuormitettuna leikattaessa	0 - 450 r/min
	0 - 680 r/min

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA Mittausarvon mittausepävarmuus KpA	82 dB 3 dB
Äänitehotaso LWA Mittausarvon mittausepävarmuus KWA	93 dB 3 dB
Melun huippuarvo LpCpeak Mittausarvon mittausepävarmuus KpCpeak	96 dB 3 dB



FEIN

Kierrosluku kuormitettuna
vastapäivään pyöriessä

Vääntömomentti
enimmäisantoteholla

Pysäytysmomentti

Kierre teräkseen, enint.

Kierre ruostumattomassa
teräksessä

Karan kartio

Kiinnityskaulan Ø

Kulmamitta

Johto pistokkeineen

Paino EPTA:n mukaan

Paino EPTA:n mukaan

21 Nm

53 Nm

M 10

M 10

B 12

43 mm

23 mm

5 m

1,60 kg

1,60 kg

Tärinäarvo 1 α_{hv} 3-tie
Mittausarvon
mittausepävarmuus $K\alpha$

3,0 m/s²
1,5 m/s²

Sovelluskuvat



