



WBP 10

Kulmapora 10 mm:iin saakka

Erittäin pieni kulmaporakone vaikeasti saavutettavissa kohteissa työskentelyyn.

Tuotenumero: 7 205 51 60 00 0

Yksityiskohdat

- + Kierrosluvultaan erittäin vakaa FEIN-suurtehomoottori takaa porauksen sujumisen lähes kaikilla käyttöalueilla.
- + Erityisen litteä ja solakka rakenne, kulmamitta 17 mm ja vaihteistopään korkeus 96 mm, työskentelyyn ahtaissa paikoissa ja kulmissa.
- + Joustava ja yleiskäyttöinen kaksisuuntaisen pyörinnän ansiosta kierrelleikkauksiin mittaan M6 asti.
- + Valurakenteinen vaihteistokotelo.
- + Poraistukan kartiokiinnitys.
- + Metallinen tarkkuusporaistukka.
- + Ergonominen rakenne.
- + Vääntymätön kuppirakenteinen moottorikotelo.
- + FEIN Sensitiv -kahva.
- + 5 metrin kaapeli.

Toimitus

- + 1 hammakehäistukka Ø 10 mm
- + 1 poraistukka-avain

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho	500 W
Antoteho	270 W
Kierrosluku kuormitettuna	0 - 1 030 r/min
Kierrosluku tyhjäkäynnillä	0 - 1 830 r/min
Vääntömomentti enimmäisantoteholla	8 Nm

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA Mittausarvon mittausepävarmuus KpA	82 dB 3 dB
Äänitehotaso LWA Mittausarvon mittausepävarmuus KWA	93 dB 3 dB
Melun huippuarvo LpCpeak Mittausarvon mittausepävarmuus KpCpeak	96 dB 3 dB



FEIN

Pysäytysmomentti	21 Nm
Poranistukan jänneväli	0,8 - 10 mm
Poran Ø teräkseen	10 mm
Pora-Ø ruostumaton teräs	10 mm
Poran Ø kevytmetalliin	15 mm
Poran Ø puuhun	25 mm
Kierteitys	M 6
Karan kartio	B 10
Kulmamitta	17 mm
Vaihteistopään korkeus	96
Johto pistokkeineen	5 m
Paino EPTA:n mukaan	1,50 kg
Paino EPTA:n mukaan	1,50 kg

Tärinäarvo 1 α hv 3-tie
Mittausarvon
mittausepävarmuus K α

3 m/s²
1,5 m/s²

Sovelluskuvat

