



## BOP 6 -sarja

### Porakone 6 mm

Korkeakierroksinen yksinopeuksinen porakone, enint. 6 mm:n teräkselle suurella kierroslukuvakaudella metallirakennukseen.

Tuotenumero: 7 205 52 61 00 0

### Yksityiskohdat

- + Optimaalinen kierrosluku pienille poramitoille ja täten taloudellinen työskentely koneen hyvän hyötysuhteen ansiosta.
- + Kierrosluvultaan erittäin vakaa FEIN-suurtehomoottori takaa porauksen sujumisen lähes kaikilla käyttöalueilla.
- + Metallinen vaihteistopää ja vääntymätön kuppirakenteinen moottorikotelo erittäin pitkää käyttöikää varten.
- + Molemmat pyörimissuunnat.
- + Metallinen tarkkuusporaistukka.
- + Ergonominen rakenne.
- + Itsekiristyvät poraistukan kiinnitysleuat.
- + FEIN Sensitiv -kahva.
- + Turboelektroniikka.
- + 5 metrin kaapeli.
- + Ø 43 mm kiinnityskaula poratelineessä käyttöä varten.

### Toimitus

- + 1 yksihylsyinen metallinen pikaistukka SUPRA SKE
- + 1 muovinen työkalulaukku
- + 1 lisäkahva

### Tuotetiedot

- + Pyörimissuunta vaihdettavissa
- + Kaasutuselektroniikka

### Sovellukset



# FEIN

Kierukkaporaus



+ sopiva

++ sopii hyvin

## tekniset tiedot

### YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho	500 W
Antoteho	270 W
Kierros-luku kuormitettuna	0 - 2 700 r/min
Kierros-luku tyhjäkäynnillä	0 - 4 000 r/min
Vääntömomentti enimmäisantoteholla	3,5 Nm
Pysäytysmomentti	9 Nm
Poranistukan jänneväli	0,5 - 10 mm
Poran Ø teräkseen	6 mm
Pora-Ø ruostumaton teräs	6 mm
Poran Ø kevytmetalliin	10 mm
Poran Ø puuhun	20 mm
Karan kierre	1/2"-20 UNF
Kiinnityskaulan Ø	43 mm
Kulmamitta	23 mm
Johto pistokkeineen	5 m
Paino EPTA:n mukaan	1,70 kg

### TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA  
Mittausarvon  
mittausepävarmuus KpA

82 dB  
3 dB

Äänitehotaso LWA  
Mittausarvon  
mittausepävarmuus KWA

93 dB  
3 dB

Melun huippuarvo  
LpCpeak  
Mittausarvon  
mittausepävarmuus KpCpeak

96 dB  
3 dB

Tärinäarvo 1  $\alpha$ hv 3-tie  
Mittausarvon  
mittausepävarmuus K $\alpha$

$\alpha$ h,D 4,0 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>