



BOP 10 -sarja

Porakone 10 mm

Kompakti ja kierrosluvultaan vakaa yksinopeuksinen porakone asennustöihin. Maksimiporaus teräkseen 10 mm.

Tuotenumero: 7 205 53 61 00 0

Yksityiskohdat

- + Erityisen vankka ja solakka rakenne sekä erinomainen kulmamitta asennustöihin jopa ahtaissa paikoissa ja kulmissa.
- + Kierrosluvultaan erittäin vakaa FEIN-suurtehomoottori takaa porauksen sujumisen lähes kaikilla käyttöalueilla.
- + Metallinen vaihteistopää ja vääntymätön kuppirakenteinen moottorikotelo erittäin pitkää käyttöikää varten.
- + Molemmat pyörimissuunnat.
- + Metallinen tarkkuusporaistukka.
- + Ergonominen rakenne.
- + Itsekiristyvät poraistukan kiinnitysleuat.
- + FEIN Sensitiv -kahva.
- + Turboelektroniikka.
- + 5 metrin kaapeli.
- + Ø 43 mm kiinnityskaula poratelineessä käyttöä varten.

Toimitus

- + 1 yksihylsyinen metallinen pikaistukka SUPRA SKE
- + 1 muovinen työkalulaukku
- + 1 lisäkahva

Tuotetiedot

- + Pyörimissuunta vaihdettavissa
- + Kaasutuselektroniikka

Sovellukset



FEIN

Kierukkaporaus

++

Kierteitys

++

Lasku

+

+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho	500 W
Antoteho	270 W
Kierrosluku kuormitettuna	0 - 900 r/min
Kierrosluku tyhjäkäynnillä	0 - 1 500 r/min
Vääntömomentti enimmäisantoteholla	9 Nm
Pysäytysmomentti	24 Nm
Poranistukan jänneväli	1,5 - 13 mm
Poran Ø teräkseen	10 mm
Pora-Ø ruostumaton teräs	10 mm
Poran Ø kevytmetalliin	15 mm
Poran Ø puuhun	30 mm
Kierteitys	M 6
Karan kierre	1/2"-20 UNF
Kiinnityskaulan Ø	43 mm

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA Mittausarvon mittausepävarmuus KpA	82 dB 3 dB
Äänitehotaso LWA Mittausarvon mittausepävarmuus KWA	93 dB 3 dB
Melun huippuarvo LpCpeak Mittausarvon mittausepävarmuus KpCpeak	96 dB 3 dB
Tärinäarvo 1 α hv 3-tie Mittausarvon mittausepävarmuus K α	α h,D 3,0 m/s ² 1,5 m/s ²



Kulmamitta

23 mm

Johto pistokkeineen

5 m

Paino EPTA:n mukaan

1,80 kg

Paino EPTA:n mukaan

1,80 kg