



## BOZ 32-4 M

### Nelinopeuksinen porakone 32 mm

Nelinopeuksinen yleisporakone, jossa pyörintä myötä-/vastapäivään, kierrosluvun säätö, MK3-työkalukiinnitys raskaisiin poraustöihin.

Tuotenumero: 7 202 51 60 00 0

## Yksityiskohdat

- + FEINin 1 800 W:n suurtehomoottori ja mekaaninen 4-nopeuksinen käyttö takaavat suuren vääntömomentin raskaissa poraustöissä.
- + Kone, jossa pyörintä myötä-/vastapäivään, elektroninen kierrosluvun lasku, kaikkiin poraustöihin, kuten kierukka-, kierreporaukseen, upotukseen ja hiertoon.
- + Äärimmäisen kuormituksen kestävä rakenne kovaan käyttöön parhaan materiaali- ja työstölaadun ansiosta.
- + MK3-työkalukiinnitys.
- + Elektroninen vääntömomentin poiskytkentä.
- + Pyörimisnopeussäädely elektroniikka (Tacho).
- + Erinomainen kuormituskestävyys.
- + Valurakenteinen vaihteistokotelo.
- + Ristikahva.
- + Sopii optimaalisesti käytettäväksi FEIN magneettiporatelineessä.
- + Laaja tarvikeohjelma.
- + \*\* Vääntömomentin kitkakytkin.

## Toimitus

- + 1 lisäkahva
- + 1 irrotuskiila

## Tuotetiedot

- + Pyörimissuunta vaihdettavissa
- + Kierrosluvun säätö
- + Vääntömomentin kitkakytkin

## Sovellukset

Reikäsahaus metallilevyssä

+

Kierukkaporaus

++

Kierteitys

++

Lasku

++



Upotus



+ sopiva

++ sopii hyvin

## tekniset tiedot

### YLEISET OMINAISUUDET

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Ottoteho                              | 1 800 W              |
| Antoteho                              | 1 100 W              |
| Kierros-luku kuormitettuna            | r/min                |
| Kierros-luku kuormitettuna, 1. vaihde | 60 - 140 r/min       |
| Kierros-luku kuormitettuna, 2. vaihde | 95 - 220 r/min       |
| Kierros-luku kuormitettuna, 3. vaihde | 135 - 310 r/min      |
| Kierros-luku kuormitettuna, 4. vaihde | 210 - 480 r/min      |
| Kierros-luku tyhjäkäynnillä           | r/min                |
| Vääntömomentti enimmäisantoteholla    | 75 / 48 / 34 / 22 Nm |
| Tyhjäkäyntikierros-luku, 1. vaihde    | 60 - 140 r/min       |
| Tyhjäkäyntikierros-luku, 2. vaihde    | 95 - 220 r/min       |
| Tyhjäkäyntikierros-luku, 3. vaihde    | 135 - 310 r/min      |
| Tyhjäkäyntikierros-luku, 4. vaihde    | 210 - 480 r/min      |

### TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

|  |  |
|--|--|
| Melupainetaso LpA<br>Mittausarvon<br>mittausepävarmuus KpA                     | 79,1 dB<br>3 dB                              |
| Äänitehotaso LWA<br>Mittausarvon<br>mittausepävarmuus KWA                      | 90,1 dB<br>3 dB                              |
| Melun huippuarvo<br>LpCpeak<br>Mittausarvon<br>mittausepävarmuus KpCpeak       | 93,4 dB<br>3 dB                              |
| Tärinäarvo 1 $\alpha$ hv 3-tie<br>Mittausarvon<br>mittausepävarmuus K $\alpha$ | 1,1 m/s <sup>2</sup><br>1,5 m/s <sup>2</sup> |

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Pysäytysmomentti         | 75 / 48 / 34 / 22 ** Nm |
| Työkalunkiinnitin        | MK 3                    |
| Poran Ø teräkseen        | 32 mm                   |
| Pora-Ø ruostumaton teräs | 20 mm                   |
| Poran Ø kevytmetalliin   | 60 mm                   |
| Poran Ø puuhun           | 70 mm                   |
| Kierteitys               | M 24                    |
| Upotus maks. Ø           | 50 mm                   |
| Kalvaus maks. Ø          | 30 mm                   |
| Kiinnityskaulan Ø        | 65 mm                   |
| Kulmamitta               | 38 mm                   |
| Johto pistokkeineen      | 3,1 m                   |
| Paino EPTA:n mukaan      | 7,50 kg                 |

## Sovelluskuvat



