



FEIN



BOP 6

Porakone 6 mm

Korkeakierroksinen yksinopeuksinen porakone, enint. 6 mm:n teräkselle suurella kierroslukuvakaudella metallirakennukseen.

Tuotenumero: 7 205 52 60 00 0

Yksityiskohdat

- + Optimaalinen kierrosluku pienille poramitoille ja täten taloudellinen työskentely koneen hyvän hyötysuhteen ansiosta.
- + Kierrosluvultaan erittäin vakaa FEIN-suurtehomoottori takaa porauksen sujumisen lähes kaikilla käyttöalueilla.
- + Metallinen vaihteistopää ja vääntymätön kuppirakenteinen moottorikotelo erittäin pitkää käyttöikää varten.
- + Molemmat pyörimissuunnat.
- + Metallinen tarkkuuspöraistukka.
- + Ergonominen rakenne.
- + Itsekiristyvät poraistukan kiinnitysleuat.
- + FEIN Sensitiv -kahva.
- + Turboelektroniikka.
- + 5 metrin kaapeli.
- + Ø 43 mm kiinnityskaula poratelineessä käyttöä varten.

Toimitus

- + 1 yksihylsyinen metallinen pikaistukka SUPRA SKE
- + 1 lisäkahva

Tuotetiedot

- + Pyörimissuunta vaihdettavissa
- + Kaasutuselektroniikka

Sovellukset



FEIN

Kierukkaporaus



+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho	500 W
Antoteho	270 W
Kierrosluku kuormitettuna	0 - 2 700 r/min
Kierrosluku tyhjäkäynnillä	0 - 4 000 r/min
Vääntömomentti enimmäisantoteholla	3.5 Nm
Pysäytysmomentti	9 Nm
Poranistukan jänneväli	0,5 - 10 mm
Poran Ø teräkseen	6 mm
Pora-Ø ruostumaton teräs	6 mm
Poran Ø kevytmetalliin	10 mm
Poran Ø puuhun	20 mm
Karan kierre	1/2"-20 UNF
Kiinnityskaulan Ø	43 mm
Kulmamitta	23 mm
Kulmamitta	23 mm
Johto pistokkeineen	5 m

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpA

82 dB
3 dB

Äänitehotaso LWA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KWA

93 dB
3 dB

Melun huippuarvo
LpCpeak
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpCpeak

96 dB
3 dB

Tärinäarvo 1 α_{hv} 3-tie
Mittausarvon
mittausepävarmuus K α

$\alpha_{h,D}$ 4,0 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

Paino EPTA:n mukaan

1,70 kg

Sovelluskuvat

