



FEIN



BOP 6 -sarja

Porakone 6 mm

Korkeakierroksinen yksinopeuksinen porakone, enint. 6 mm:n teräkselle suurella kierroslukuvakaudella metallirakennukseen.

Tuotenumero: 7 205 52 61 00 0

Yksityiskohdat

- + Optimaalinen kierrosluku pienille poramitoille ja täten taloudellinen työskentely koneen hyvän hyötysuhteen ansiosta.
- + Kierrosluvultaan erittäin vakaa FEIN-suurtehomoottori takaa porauksen sujumisen lähes kaikilla käyttöalueilla.
- + Metallinen vaihteistopää ja vääntymätön kuppirakenteinen moottorikotelo erittäin pitkää käyttöikää varten.
- + Molemmat pyörimissuunnat.
- + Metallinen tarkkuuspöraistukka.
- + Ergonominen rakenne.
- + Itsekiristyvät poraistukan kiinnitysleuat.
- + FEIN Sensitiv -kahva.
- + Turboelektroniikka.
- + 5 metrin kaapeli.
- + Ø 43 mm kiinnityskaula poratelineessä käyttöä varten.

Toimitus

- + 1 yksihylsyinen metallinen pikaistukka SUPRA SKE
- + 1 muovinen työkalulaukku
- + 1 lisäkahva

Tuotetiedot

- + Pyörimissuunta vaihdettavissa
- + Kaasutuselektroniikka

Sovellukset

**FEIN**

Kierukkaporaus



+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot**YLEISET OMINAISUUDET**

Ottoteho

500 W

Antoteho

270 W

Kierrosluku
kuormitettuna

0 - 2 700 r/min

Kierrosluku tyhjäkäynnillä

0 - 4 000 r/min

Vääntömomentti
enimmäisantoteholla

3,5 Nm

Pysäytysmomentti

9 Nm

Poranistukan jänneväli

0,5 - 10 mm

Poran Ø teräkseen

6 mm

Pora-Ø ruostumaton
teräs

6 mm

Poran Ø kevytmetalliin

10 mm

Poran Ø puuhun

20 mm

Karan kierre

1/2"-20 UNF

Kiinnityskaulan Ø

43 mm

Kulmamitta

23 mm

Kulmamitta

23 mm

Johto pistokkeineen

5 m

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA

Mittausarvon

mittausepävarmuus KpA

82 dB

3 dB

Äänitehotaso LWA

Mittausarvon

mittausepävarmuus KWA

93 dB

3 dB

Melun huippuarvo

LpCpeak

Mittausarvon

mittausepävarmuus KpCpeak

96 dB

3 dB

Tärinäarvo 1 α_{hv} 3-tie

Mittausarvon

mittausepävarmuus K α $\alpha_{h,D}$ 4,0 m/s²1,5 m/s²



Paino EPTA:n mukaan

1,70 kg