



FEIN



BOP 13-2 -sarja

Kaksinopeuksinen porakone 13 mm

Monipuolinen kaksinopeuksinen porakone, kierroslukualue ihanteellinen teräkselle ja jaloteräkselle. Maksimiporaus teräkseen 13 mm.

Tuotenumero: 7 205 55 61 00 0

Yksityiskohdat

- + Mekaanisen kaksinopeuksisen vaihteiston ansiosta vääntöä riittää laajalle käyttöalueelle.
- + Kierrosluvultaan erittäin vakaa FEIN-suurtehomoottori takaa porauksen sujumisen lähes kaikilla käyttöalueilla.
- + Metallinen vaihteistopää ja vääntymätön kuppirakenteinen moottorikotelo erittäin pitkää käyttöikää varten.
- + Molemmat pyörimissuunnat.
- + Metallinen tarkkuuspöraistukka.
- + Ergonominen rakenne.
- + Itsekiristyvät poraistukan kiinnitysleuat.
- + FEIN Sensitiv -kahva.
- + Turboelektroniikka.
- + 5 metrin kaapeli.
- + Ø 43 mm kiinnityskaula poratelineessä käyttöä varten.

Toimitus

- + 1 yksihylsyinen metallinen pikaistukka SUPRA SKE
- + 1 muovinen työkalulaukku
- + 1 lisäkahva

Tuotetiedot

- + Pyörimissuunta vaihdettavissa
- + Kaasutuselektroniikka

Sovellukset



FEIN

Kierukkaporaus

++

Kierteitys

++

Lasku

++

+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho

550 W

Antoteho

300 W

Kierrosluku
kuormitettuna

0 - 440 / 0 - 1 300 r/min

Kierrosluku tyhjäkäynnillä

0 - 680 / 0 - 2 200 r/min

Vääntömomentti
enimmäisantoteholla

20 / 7 Nm

Pysäytysmomentti

50 / 16 Nm

Poranistukan jänneväli

1,5 - 13 mm

Poran Ø teräkseen

13 mm

Pora-Ø ruostumaton
teräs

13 mm

Poran Ø kevytmetalliin

16 mm

Poran Ø puuhun

37 mm

Kierteitys

M 10

Karan kierre

1/2"-20 UNF

Kiinnityskaulan Ø

43 mm

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA

Mittausarvon

mittausepävarmuus KpA

82 dB

3 dB

Äänitehotaso LWA

Mittausarvon

mittausepävarmuus KWA

93 dB

3 dB

Melun huippuarvo

LpCpeak

Mittausarvon

mittausepävarmuus KpCpeak

96 dB

3 dB

Tärinäarvo 1 α_{hv} 3-tie

Mittausarvon

mittausepävarmuus K α

$\alpha_{h,D}$ 3,0 m/s²

1,5 m/s²



Kulmamitta

23 mm

Kulmamitta

23 mm

Johto pistokkeineen

5 m

Paino EPTA:n mukaan

2,00 kg

Sovelluskuvat

