



FEIN



BOS 16

Porakone 16 mm

Tehokas porakone pyörimisnopeussäädöllä joustavaan käyttöön metallirakentamisessa.

Tuotenumero: 7 205 47 60 00 0

Yksityiskohdat

- + Optimaalinen kierrosluku ylempää halkaisija-aluetta varten ja siten taloudellinen työskentely koneen tehokkaan käytön ansiosta.
- + Kierrosluvultaan erittäin vakaa FEIN-suurtehomoottori takaa porauksen sujumisen lähes kaikilla käyttöalueilla.
- + Metallinen vaihteistopää ja vääntymätön kuppirakenteinen moottorikotelo erittäin pitkää käyttöikää varten.
- + Pyörintä oikealla/vasemmalle ja elektroninen kierrosluvun esivalinta.
- + Pyörimisnopeussäädely elektroniikka (Tacho).
- + Metallinen tarkkuuspöraistukka.
- + Ergonominen rakenne.
- + Itsekiristyvät poraistukan kiinnitysleuat.
- + Lapiokäsikahva siirtää tehon ihanteellisesti.
- + Turboelektroniikka.
- + ** Vääntömomentin kitkakytkin.

Toimitus

- + 1 yksihylsyinen metallinen pikaistukka SUPRA SKE
- + 1 lisäkahva

Tuotetiedot

- + Pyörimissuunta vaihdettavissa
- + Kaasutuselektroniikka
- + Kierrosluvun säätö
- + Vääntömomentin kitkakytkin

Sovellukset

Reikäsahaus metallilevyssä

+

Kierukkaporaus

++

Kierteitys

++

Lasku

++

Upotus

+



FEIN

+ sopiva
++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho	1 200 W
Antoteho	680 W
Kierrosluku kuormitettuna	0 - 520 r/min
Kierrosluku tyhjäkäynnillä	0 - 520 r/min
Vääntömomentti enimmäisantoteholla	50 Nm
Pysäytysmomentti	50 ** Nm
Poranistukan jänneväli	3 - 16 mm
Poran Ø teräkseen	16 mm
Pora-Ø ruostumaton teräs	16 mm
Poran Ø kevytmetalliin	20 mm
Poraus-Ø teräs, reikäsahat	80 mm
Poran Ø puuhun	50 mm
Kierteitys	M 12
Upotus maks. Ø	31 mm
Karan kierre	1/2"-20 UNF
Kulmamitta	27 mm

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpA

81,1 dB
3 dB

Äänitehotaso LWA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KWA

92,1 dB
3 dB

Melun huippuarvo
LpCpeak
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpCpeak

95,2 dB
3 dB

Tärinäarvo 1 α hv 3-tie
Mittausarvon
mittausepävarmuus K α

α h,D 2.4 m/s²
1,5 m/s²



Kulmamitta

27 mm

Johto pistokkeineen

4 m

Paino EPTA:n mukaan

3,50 kg

Sovelluskuvat

