



ASAS 18-21 K AS Set 2 x 4 Ah

Kompakti akkukäyttöinen puukkosaha

Kompaktit, lähes tärinättömät puukkosahat liikkuvaan käyttöön ja yleiskäyttöön erilaisten materiaalien katkaisuun erityisesti vaikeasti saavutettavissa kohteissa. Mukana akkuperuspaketti 2 x 4 Ah:n ProCORE-akut ja pikalatauslaite.

Tuotenumero: 7 133 01 62 00 0

Yksityiskohdat

- + Sahaus etenee nopeasti tehokkaan DC-moottorin ansiosta.
- + Sopiva ratkaisu lähes kaikille materiaaleille ja kaikkiin käyttökohteisiin: SDS-järjestelmä takaa nopean sahanterän vaihdon ilman työkaluja.
- + Optimoidun koon ja vähentyneen tärinän ansiosta työskentely ei väsytä.
- + LED-valo valaisee työalueen.
- + Kierroslukua voidaan ohjata muuntuvasti kaasuvivulla.
- + Kätevä malli, jossa Softgrip-kahva.
- + Yhteensopiva kaikkien 18 V:n AMPShare ProCORE -akkujen ja -latureiden kanssa –
- entistäkin enemmän tehoa ja joustavuutta. Yhteensopiva myös 18 V:n Bosch Professional -akkulaitteiden kanssa.
- + Maksimaalinen työn eteneminen 18 V:n AMPShare ProCORE -akuilla: COOLPACK 2.0 -teknologia mahdollistaa akun 135 % pidemmän käyttöiän. Erittäin nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään akunhallinnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin tavanomaisissa akuissa. "Electronic Cell Protection" ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.
- + Sopii kaikenlaiseen käyttöön. Liikkuvaan työskentelyyn L-BOXX-järjestelmän kanssa.

Toimitus

- + 1 puukkosahanterä BIM 130 T18 MS
- + 1 pikalatauslaite GAL 1880 CV AS
- + 1 muovinen työkalulaukku (L-Boxx 136)
- + 1 puukkosahanterä BIM 130 T5/8 WP
- + 2 akkupakkausta ProCORE 18 V 4,0 Ah AS

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT



FEIN

Akun jännite	18 V	Melupainetaso LpA Mittausarvon mittausepävarmuus KpA	82 dB 5 dB
Akkuyhteensopivuus	Litiumioni / ProCORE- litiumioni	Äänitehotaso LWA Mittausarvon mittausepävarmuus KWA	93 dB 5 dB
Akkuliitântä	18 V AMPShare	Mittausarvon mittausepävarmuus	5 dB
Iskuluku	0 - 3 050 r/min	KpCpeak Tärinäarvo 1 α_{hv} 3-tie	8 m/s ²
Puuhun	200 mm	Mittausarvon mittausepävarmuus K α	1,5 m/s ²
Metalliprofiilit ja metalliputket	100 mm		
Iskun pituus	21 mm		
Leveys	78 mm		
Korkeus	177 mm		
Pituus	367 mm		
Paino ilman akkua	2,00 kg		

Sovelluskuvat





FEIN

