



FEIN

MKAS 355

Metallikatkaisusaha

Varmaa, nopeaa ja tarkkaa sahausta metallille tarkoitetulla katkaisusahalla.

Tuotenumero: 7 236 54 60 00 0



Yksityiskohdat

- + Jopa 100 % kipinätön: kylmäleikkaus turvalliseen työskentelyyn ilman pölyä.
- + Katkaisee nopeasti ja tarkasti: maksimaalinen työn eteneminen minimaalisella jälkityöllä.
- + Käytettävissä monipuolisesti: sopiva sahanterä jokaiselle materiaalille.
- + 0–45°:n kulma-asetus viistoille leikkauksille.
- + Pikakiinnityslaite pöytäkiinnikettä varten.
- + Syvyysrajoitin
- + Lastujenkeruusäiliö.
- + Varmuuskytkin.

Toimitus

- + 1 sahanterä rakennusteräkselle
- + 1 yhdistelmäavain: kuusiokolo 6 mm ja ristipää PH2
- + 1 kuusiokoloavain (8 mm)
- + 1 pari ylimääräisiä hiiliharjoja

Sovellukset



FEIN

Asennuskäyttö

++

Korjaamokäyttö

++

+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Jännite	230 V
Ottoteho	1 800 W
Antoteho	1 050 W
Kierrosluku tyhjäkäynnillä	1 300 r/min
Sahanterä Ø	355 mm
Kiinnitystuurna	25,4 mm
Maks. leikkaussyvyys, kulmikas	120 mm
Maks. leikkaussyvyys kulmikas 45°:ssa	90 mm
Maks. leikkaussyvyys, pyöreä	100 mm
Maks. leikkaussyvyys pyöreä 45°:ssa	90 mm
Johto pistokkeineen	4 m
Paino	24,4 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA Mittausarvon mittausepävarmuus KpA	95,3 dB 3 dB
Äänitehotaso LWA Mittausarvon mittausepävarmuus KWA	106,3 dB 3 dB
Melun huippuarvo LpCpeak Mittausarvon mittausepävarmuus KpCpeak	110,9 dB 3 dB
Tärinäarvo 1 α hv 3-tie Mittausarvon mittausepävarmuus K α	$a_h = 2,7 \text{ m/s}^2$ $1,5 \text{ m/s}^2$

Sovelluskuvat

