



## VARIO- kierreporanteräsarja läpirei'ille

5-osainen, 1 kutakin kokoa M8 x 1,25 mm, M10 x 1,5 mm, M12 x 1,75 mm, M14 x 2,0 mm, M16 x 2,0 mm lieriömäisessä pakkauksessa. Pitkä käyttöikä korkean materiaalin lujuuden (64 HRC), erityisen iskevälle mutterinvääntimelle sopivan leikkausgeometrian ja TiAlN (titaani-alumiiniinitridi) -pinnoitteen ansiosta. Työkalujen kuluminen ja kitka on vähäistä ja ne kestävät kuumuutta 800 °C:een saakka sopien siten käyttöön suurilla kierros- ja iskuluvuilla teräksessä 900 N/mm<sup>2</sup>:ään saakka. |Soveltuu optimaalisesti seuraaville materiaaleille: seostamattomat ja seostetut teräkset 900 N/mm<sup>2</sup>:ään saakka, alumiini, messinki.

Tuotenumero: 6 31 10 046 01 0

### tekniset tiedot

#### YLEISET OMINAISUUDET

Materiaali

HSS

Pinnoite

Titaani-alumiini-nitridi (TiAlN)

Lujuus

64 HRC

Lämmönkestävyys

max. 800°C

Työkalunkiinnitin

Vario-bittivarsi

### Soveltuu seuraaville koneille

> ASCD 18-300 W2 AS

> ASCD 18-300 W2 AS  
Ready to-use-top Set

> ASCD 18-300 W2 AS  
Ready-to-use Set

- > ASCD 18-1000 W34 AS
- > ASCD 18-300 W2 AS Set  
5 Ah
- > ASCD 18-1000 W34 AS

Set 8 Ah ProCORE

## Sovelluskuvat

