



VARIO-kierukkapora 8,5 mm (M10-kierre)



Pitkä käyttöikä korkean materiaalin lujuuden (64 HRC), erityisen iskevälle mutterinvääntimelle sopivan leikkausgeometrian ja TiAlN (titaani-alumiini-nitridi) -pinnoitteen ansiosta. Työkalujen kuluminen ja kitka on vähäistä ja ne kestävät kuumuutta 800 °C:een saakka sopien siten käyttöön suurilla kierros- ja iskuluvuilla teräksessä 900 N/mm²:ään saakka. |Soveltuu optimaalisesti seuraaville materiaaleille: seostamattomat ja seostetut teräkset 900 N/mm²:ään saakka, alumiini, messinki.

Tuotenumero: 6 31 11 043 01 0

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

L	90 mm
Kierteen pituus	50 mm
Materiaali	HSS
Pinnoite	Titaani-alumiini-nitridi (TiAlN)
Lujuus	64 HRC
Lämmönkestävyys	max. 800°C
Työkalunkiinnitin	Vario-bittivarsi
Poraus-Ø	8,5 mm
Paino	0,04 kg

Soveltuu seuraaville koneille

- > ASCD 18-300 W2 AS
- > ASCD 18-300 W2 AS Ready to-use Set
- > ASCD 18-300 W2 AS Set 5 Ah
- > ASCD 18-1000 W34 AS
- > ASCD 18-1000 W34 AS Set 8 Ah ProCORE

Sovelluskuvat

