



VARIO 90°:n kiilaupotusterä 16,5 mm (M8)



Pitkä käyttöikä korkean materiaalin lujuuden (64 HRC), erityisen iskevälle mutterinvääntimelle sopivan leikkausgeometrian ja TiAlN (titaani-alumiiniinitridi) -pinnoitteen ansiosta. Työkalujen kuluminen ja kitka on vähäistä ja ne kestävät kuumuutta 800 °C:een saakka sopien siten käyttöön suurilla kierros- ja iskuluvuilla teräksessä 900 N/mm²:ään saakka. Soveltuu optimaalisesti seuraaville materiaaleille: seostamattomat ja seostetut teräkset 900 N/mm²:ään saakka, alumiini, messinki.

Tuotenumero: 6 39 01 080 01 0

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

L

60 mm

Materiaali

HSS

Pinnoite

Titaani-alumiini-nitridi (TiAlN)

Lujuus

64 HRC

Senkkikulma

90°

Lämmönkestävyys

max. 800°C

Työkalunkiinnitin

Vario-bittivarsi

Ø

16,5 mm

Paino

0,04 kg

Soveltuu seuraaville koneille

- > ASCD 18-300 W2 AS
- > ASCD 18-300 W2 AS Ready to-use Set
- > ASCD 18-300 W2 AS Set 5 Ah
- > ASCD 18-1000 W34 AS
- > ASCD 18-1000 W34 AS Set 8 Ah ProCORE

Sovelluskuvat

