



## VARIO-kierrepora M16 läpirei'ille



Pitkä käyttöikä korkean materiaalin lujuuden (64 HRC), erityisen iskevälle mutterinvääntimelle sopivan leikkausgeometrian ja TiAlN (titaani-alumiini-nitridi) -pinnoitteen ansiosta. Työkalujen kuluminen ja kitka on vähäistä ja ne kestävät kuumuutta 800 °C:een saakka sopien siten käyttöön suurilla kierros- ja iskuluvuilla teräksessä 900 N/mm<sup>2</sup>:ään saakka. |Soveltuu optimaalisesti seuraaville materiaaleille: seostamattomat ja seostetut teräkset 900 N/mm<sup>2</sup>:ään saakka, alumiini, messinki.

Tuotenumero: 6 31 10 030 01 0

### tekniset tiedot

#### YLEISET OMINAISUUDET

L	95 mm
Kierteen pituus	32 mm
Materiaali	HSS
Pinnoite	Titaani-alumiini-nitridi (TiAlN)
Lujuus	64 HRC
Lämmönkestävyys	max. 800°C
Työkalunkiinnitin	Vario-bittivarsi
Kierteitys	M 16
Max. Materiaalin paksuus	32 mm
Paino	0,08 kg

## Soveltuu seuraaville koneille

- > ASCD 18-300 W2 AS
- > ASCD 18-300 W2 AS Ready to-use Set
- > ASCD 18-300 W2 AS Set 5 Ah
- > ASCD 18-1000 W34 AS
- > ASCD 18-1000 W34 AS Set 8 Ah ProCORE

## Sovelluskuvat

