



VARIO-kierukkaporasarja

4-osainen VARIO-kierukkaporasarja, mukana koot 6,8 mm, 8,5 mm, 10,2 mm ja 12 mm. Pitkä käyttöikä korkean materiaalin lujuuden (64 HRC), erityisen iskumutterinvääntimelle sopivan leikkausgeometrian ja TiAlN (titaani-alumiiniinitridi) -pinnoitteen ansiosta. Työkalujen kuluminen ja kitka on vähäistä ja ne kestävät kuumuutta 800 °C:een saakka sopien siten käyttöön suurilla kierros- ja iskuluvuilla teräksessä 900 N/mm²:ään saakka. |Soveltuu optimaalisesti seuraaville materiaaleille: seostamattomat ja seostetut teräkset 900 N/mm²:ään saakka, alumiini, messinki.

Tuotenumero: 6 31 11 050 01 0

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Materiaali

HSS

Pinnoite

Titaani-alumiini-nitridi (TiAlN)

Lujuus

64 HRC

Lämmönkestävyys

max. 800°C

Työkalunkiinnitin

Vario-bittivarsi

Soveltuu seuraaville koneille

- > ASCD 18-300 W2 AS
- > ASCD 18-300 W2 AS Ready to-use Set
- > ASCD 18-300 W2 AS Set 5 Ah
- > ASCD 18-1000 W34 AS
- > ASCD 18-1000 W34 AS Set 8 Ah ProCORE

Sovelluskuvat

