



ABH 18-26 AS

Perforateur-burineur sans fil

Avec SDS plus et une énergie d'impact de 2,6 joules pour le perçage dans le béton jusqu'à 26 mm.

369,00 € HT

Référence: 7 140 03 61 00 0

Avantages

- + Le moteur puissant sans balais fournit une énergie de frappe de 2,6 joules et assure ainsi un perçage rapide ainsi qu'une grande capacité d'enlèvement du burin.
- + Système anti-rebond avec possibilité d'arrêt du système de frappe intelligente en cas de rebonds soudains du perforateur-burineur pour une protection optimale de l'utilisateur.
- + Electronic Precision Control (EPC) avec montée en régime lente de la vitesse de rotation pour une maniabilité et un contrôle parfaits sur les matériaux sensibles et les surfaces difficiles.
- + Contrôle simple et précis de la vitesse de rotation grâce à l'interrupteur d'accélération.
- + Travail confortable grâce à sa compacité et aux faibles vibrations.
- + Modification de la position du burin (Vario-Lock) – verrouillage du burin dans 36 positions afin d'adopter la position de travail optimale.
- + Zone de travail éclairée par la lampe LED intégrée.
- + Si l'outil se coince ou accroche, l'entraînement vers la broche de perçage est interrompu.
- + Compatible avec les batteries 18 V Bosch Professional depuis 2008 et AMPShare.
- + Vitesse de travail maximale avec les batteries AMPShare ProCORE 18 V : la technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie de la batterie de 135 %. La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries offrent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles. L'ECP « Electronic Cell Protection » protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- + Batterie Li-ion ProCORE avec cellules haute puissance, témoin de charge et « Electronic Cell Protection » (ECP). L'ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- + Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.

Compris dans le prix

- + 1 poignée
- + 1 butée de profondeur
- + 1 chiffon machine
- + 1 coffret (L-Boxx 136)

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Tension de batterie	18 V	Niveau sonore LpA Incertitude de la valeur de mesure KpA	88 dB 3 dB
Compatibilité de batterie	Lithium-ion/lithium-ion ProCORE		
Interface de batteries	18 V AMPShare	Niveau de puissance acoustique LWA Incertitude de la valeur de mesure KWA	99 dB 3 dB
Moteur	brushless		
Vitesse à vide	0 - 980 min ⁻¹	Valeur de vibration 1 α_{hv} 3 voies	$\alpha_{h,D}$ 15,2 m/s ²
Nombre d'impacts	0 - 4 350 min ⁻¹	Valeur de vibration 2 α_{hv} 3 voies	$\alpha_{h,D}$ 9,9 m/s ²
Énergie d'impact	2,6 J	Incertitude de la valeur de mesure K α	1,5 m/s ²
Porte-outil	SDS-plus		
Ø perçage béton	26 mm		
Ø perçage briques	68 mm		
Capacité dans l'acier Ø	13 mm		
Capacité dans le bois Ø	30 mm		
Poids sans batterie	3,20 kg		

Une grande variété d'applications



FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPSHARE- / Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHARE/Bosch**

**Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.**

