



Lame à concrétion carbure

Pour la dépose de joints de carrelage abîmés. Également pour la réalisation de fentes dans le crépi, le béton cellulaire et les matériaux de construction similaires ainsi que pour l'entretien et la retouche de joints de ponts de navire. Ne convient pas pour les joints très durs en époxy ou en ciment. L'alternative rentable aux outils en diamant.

Modèle ultra fin. Largeur de coupe env. 1,2 mm. Segmentée, idéale pour les travaux dans les coins et sur les arêtes sans chevauchement.

41,50 € HT

Référence: 6 35 02 170 21 0

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ø

90 mm

Porte-outil

SLP

Condit.

1 Pce

Compatible avec

- > MULTIMASTER sans fil AMM 500 Plus Top 4 Ah AS
- > MULTIMASTER sans fil AMM 500 Plus Top AS
- > MULTIMASTER sans fil AMM 500 Plus AS
- > MULTIMASTER sans fil AMM 700 Max Top 4 Ah AS
- > MULTIMASTER sans fil AMM 700 Max AS
- > MULTIMASTER sans fil AMM 700 Max Top AS
- > MULTIMASTER MM 300 Plus Start
- > MULTIMASTER sans fil AMM 500 AS 2 Ah avec sac en nylon
- > MULTIMASTER sans fil AMM 500 PLUS 4 Ah avec sac en nylon
- > MULTIMASTER sans fil AMM 700 Max AS 4 Ah avec sac en nylon

Une grande variété d'applications

