



BLK 3.5 E

Grignoteuse jusqu'à 3,5 mm

Grignoteuse puissante pour la découpe de courbes et de formes.

1.798,00 € HT

Référence: 7 232 46 61 00 0

Avantages

- + Grâce au bon comportement dans les courbes, la machine peut être tournée sur une position. Elle est donc parfaitement adaptée aux évidements et aux découpes, par exemple aux gabarits dans la tôle.
- + Coupe sans déformation des tôles planes et cintrées.
- + Protection complète de l'utilisateur : protection contre le redémarrage intempestif, protection anti-blocage, protection contre les surcharges, démarrage progressif.
- + Direction de coupe : 3 x 90°, modulable sans outil.
- + Puissant moteur 1 700 W.
- + Nombre de courses variable.
- + Système de changement rapide sans outil pour les matrices et les poinçons.
- + Poignée ergonomique adaptée au guidage dans toutes les directions.
- + Grille anti-copeaux devant les fentes d'aération.
- + Large gamme d'accessoires.

Compris dans le prix

- + 1 matrice en acier (31309093003) montée
- + 1 poignée supplémentaire montée
- + 1 coffret plastique (L-BOXX 238)
- + 1 poinçon en acier (31309097002) monté
- + 1 douille de distance (31309100014)

Equipement

- + Direction de coupe
- + Nombre de courses réglable
- + QuickIN
- + Poignée supplémentaire

Applications

Coupes curvilignes

Découpes intérieures





FEIN

Coupes de profilés

++

Grugeages

++

+ adapté

++ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Puissance absorbée	1 700 W
Puissance utile	1 000 W
Nombre de courses	820 trs/min
Vitesse de coupe	1,5 m/min
Acier jusqu'à 400 N/mm ²	3,5 mm
Acier jusqu'à 600 N/mm ²	2,3 mm
Acier jusqu'à 800 N/mm ²	1,8 mm
Métaux non ferreux jusqu'à 250 N/mm ²	3,5 mm
Largeur de coupe	14 mm
Ø insertion avec matrice	30 mm
Rayon minimum (intér./extér.)	7 / mm
Câble avec fiche	4 m
Poids selon EPTA	3,60 kg
Poids selon EPTA	3,60 kg

Niveau sonore LpA Incertitude de la valeur de mesure KpA	92,1 dB 3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA Incertitude de la valeur de mesure KWA	100,1 dB 3 dB
Valeur de crête sonore LpCpeak Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	110,5 dB 3 dB
Valeur de vibration 1 α_{hv} 3 voies Incertitude de la valeur de mesure K α	10,5 m/s ² 1,5 m/s ²

Une grande variété d'applications

