



BLK 1.3 TE Set

Grignoteuses jusqu'à 1,3 mm

Grignoteuse compacte et rapide pour les tôles trapézoïdales. Comprend un set supplémentaire de poinçons et de matrices pour tôles trapézoïdales, un marqueur permanent, du ruban de peinture et un mètre.

759,00 € HT

Référence: 7 232 41 61 00 0

Avantages

- + Direction de coupe réglable par pas de 45° grâce à la matrice qu'il est possible d'orienter sans outil.
- + Vitesse de coupe de 2,3 m/min pour un travail extrêmement rapide.
- + Parfaite maniabilité, taille de la poignée réduite de 20 % au carter d'engrenage plus compacte.
- + Grille anti-copeaux devant les fentes d'aération.
- + Coûts d'exploitation avantageux grâce à la durée de service élevée du poinçon et de la matrice.
- + Découpe sur une courte zone de chevauchement jusqu'à épaisseur 2,6 mm.
- + Le poinçon circulaire augmente de 30% la durée de service.
- + Système de changement rapide QuickIN.
- + Acier inoxydable jusqu'à 0,6 mm.
- + Moteur particulièrement puissant et robuste.
- + Câble de 5 m.

Compris dans le prix

- + 1 matrice pour tôle trapézoïdale (30109170001) montée
- + 1 set de poinçons et de matrices (30109170030)
- + 1 ruban de peinture (32133038000)
- + 1 coffret (L-BOXX 136)
- + 1 poinçon (6 36 02 050 00 0)
- + 1 marqueur permanent (32133037000)
- + 1 mètre (18750283000)

Equipement

- + Poinçon rond rotatif
- + QuickIN
- + Direction de coupe
- + Nombre de courses réglable

Applications



FEIN

Coupes curvilignes

++

Sections de bobines

+

Découpes intérieures

++

Coupes de profilés

++

Grugeages

++

+ adapté

++ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée

350 W

Puissance utile

210 W

Nombre de courses

1 000 - 1 800 trs/min

Vitesse de coupe

2,3 m/min

Acier jusqu'à 400 N/mm²

1,3 mm

Acier jusqu'à 600 N/mm²

0,8 mm

Acier jusqu'à 800 N/mm²

0,6 mm

Métaux non ferreux
jusqu'à 250 N/mm²

2 mm

Largeur de coupe

4 mm

Ø insertion avec matrice

19 mm

Rayon minimum
(intér./extér.)

25 / 30 mm

Câble avec fiche

5 m

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA
Incertitude de la valeur de
mesure KpA

82 dB
3 dB

Niveau de puissance
acoustique LWA
Incertitude de la valeur de
mesure KWA

93 dB
3 dB

Valeur de crête sonore
LpCpeak
Incertitude de la valeur de
mesure KpCpeak

93 dB
3 dB

Valeur de vibration 1 αhv
3 voies
Incertitude de la valeur de
mesure Kα

9,5 m/s²
1,5 m/s²



Poids selon EPTA

1,80 kg

Poids selon EPTA

1,80 kg

Une grande variété d'applications

