



FEIN



BLK 2.0 E

Grignoteuse jusqu'à 2 mm

Grignoteuse compacte très maniable pour la découpe en courbe et en angle.

1.051,00 € HT

Référence: 7 232 40 60 00 0

Avantages

- + Grande maniabilité dans les courbes grâce à une géométrie de matrice spéciale. La grignoteuse peut tourner sur place.
- + Convient parfaitement à la coupe de tôles pliées avec un rayon de courbure minimal de 3 mm.
- + Direction de coupe réglable par pas de 45° grâce à la matrice qu'il est possible d'orienter sans outil.
- + Système de changement rapide QuickIN.
- + Maniabilité parfaite.
- + Moteur particulièrement puissant et robuste.
- + Utilisation idéale pour les découpes.
- + Convient parfaitement au découpage suivant gabarit.
- + Grille anti-copeaux devant les fentes d'aération.
- + Câble de 5 m.
- + Acier inoxydable jusqu'à 1,0 mm.

Compris dans le prix

- + 1 matrice (3 13 09 040 00 2)
- + 1 poinçon (6 36 02 051 00 9)

Equipement

- + Direction de coupe
- + QuickIN
- + Nombre de courses réglable

Applications

Coupes curvilignes

++

Découpes intérieures

++

Coupes de profilés

++

Grugeages

++

+ adapté



++ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée	350 W
Puissance utile	210 W
Nombre de courses	500 - 1 000 trs/min
Vitesse de coupe	1 m/min
Acier jusqu'à 400 N/mm ²	2 mm
Acier jusqu'à 600 N/mm ²	1,5 mm
Acier jusqu'à 800 N/mm ²	1 mm
Métaux non ferreux jusqu'à 250 N/mm ²	2,5 mm
Largeur de coupe	8 mm
Ø insertion avec matrice	18 mm
Rayon minimum (intér./extér.)	4 / 0 mm
Câble avec fiche	5 m
Poids selon EPTA	1,80 kg
Poids selon EPTA	1,80 kg

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA
Incertitude de la valeur de mesure KpA

80 dB
3 dB

Niveau de puissance acoustique LWA
Incertitude de la valeur de mesure KWA

91 dB
3 dB

Valeur de crête sonore LpCpeak
Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak

91 dB
3 dB

Valeur de vibration 1 α_{hv}
3 voies
Incertitude de la valeur de mesure K α

7,3 m/s²
1,5 m/s²

Une grande variété d'applications



FEIN

