Set KS 10-38 E

Ponceuse pour soudure d'angle

Ponceuse pour les endroits exigus sur les structures métalliques.

1.019,00 € HT

Référence: 7 221 67 60 00 0

Avantages

- Flexibilité d'utilisation grâce au bras pivotant, réglable sans outil.
- Conception compacte pour les coins, les angles et les endroits exigus.
- Durée de vie élevée de l'entraînement à courroie grâce au système de tension sans entretien.
- Système de blocage de la broche pour un changement rapide de l'accessoire.
- Pare-étincelles réglable et amovible sans outil.
- Réglage électronique de la vitesse de rotation.
- Qualité Made in Germany.
- Câble industriel H 07.
- Démarrage progressif.
- Protection contre le redémarrage intempestif.

Compris dans le prix

- 1 poignée anti-vibrations
- deux disques fibres fins d'un diamètre de 150 mm et d'une épaisseur de 3 et 6 mm
- 1 coffret
- deux disques fibres moyens d'un diamètre de 150 mm et d'une épaisseur de 3 et 6 mm
- Pierre à profiler pour le profilage des disques fibres

Equipement

- Démarrage progressif
- Moteur haute performance FEIN
- Protection contre le redémarrage intempestif

Applications

Polissage	++
Dégrossissage	++

Ponçage	++
Ponçage fin	++
Ponçage extra fin	++

\+ adapté
++ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée	800 W
Puissance utile	550 W
Vitesse à vide	1 350 - 3 750 min^{-1}
Vitesse périphérique	29,5 m/sec
Ø d'outil	150 mm
Câble avec fiche	4 m
Poids selon EPTA	3,20 kg

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA Incertitude de la valeur de mesure KpA	85 dB 3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA Incertitude de la valeur de mesure KWA	96 dB 3 dB
Valeur de crête sonore LpCpeak Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	101 dB 3 dB
Valeur de vibration 1 αhv 3 voies Valeur de vibration 2 αhv 3 voies	αh,P/T=3 2,5 m/s^2 αh,P/T=6 5,0 m/s^2
Incertitude de la valeur de mesure Kα	1,5 m/s^2

Une grande variété d’applications