



WBP 10

Perceuse d'angle jusqu'à 10 mm

Perceuse d'angle très compacte pour les endroits exigus.

498,00 € HT

Référence: 7 205 51 60 00 0

Avantages

- + Le moteur haute performance FEIN avec grande stabilité de la vitesse de rotation pour une vitesse de perçage constante dans pratiquement toutes les situations.
- + Construction particulièrement compacte avec une encoignure de 17 mm et une hauteur du carter d'engrenage de 96 mm, pour les travaux dans les endroits exigus et dans les coins.
- + Utilisation flexible et universelle grâce à la rotation droite/gauche pour des taraudages jusqu'à M6.
- + Carter d'engrenage métallique.
- + Arbre de perçage conique.
- + Mandrin de serrage de précision en métal.
- + Haute précision de rotation.
- + Construction en pot indéformable du carter moteur.
- + Poignée spéciale FEIN.
- + Câble de 5 m.

Compris dans le prix

- + 1 mandrin à couronne dentée jusqu'à Ø 10 mm
- + 1 clé à mandrin

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée

500 W

Puissance utile

270 W

Vitesse en charge

0 - 1 030 min⁻¹

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA
Incertitude de la valeur de mesure KpA

82 dB
3 dB

Niveau de puissance acoustique LWA
Incertitude de la valeur de

93 dB
3 dB



| | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|---|--|
| Vitesse à vide | 0 - 1 830 min ⁻¹ | mesure KWA | |
| Couple à puissance utile max. | 8 Nm | Valeur de crête sonore LpCpeak Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak | 96 dB 3 dB |
| Couple d'arrêt | 21 Nm | Valeur de vibration 1 α hv 3 voies Incertitude de la valeur de mesure K α | 3 m/s ² 1,5 m/s ² |
| Ouverture de mandrin | 0,8 - 10 mm | | |
| Capacité dans l'acier Ø | 10 mm | | |
| Capacité dans l'acier inoxydable Ø | 10 mm | | |
| Capacité dans l'alu Ø | 15 mm | | |
| Capacité dans le bois Ø | 25 mm | | |
| Taraudage | M 6 | | |
| Cône porte-mandrin | B 10 | | |
| Cote d'encoignure | 17 mm | | |
| Hauteur du carter d'engrenage | 96 | | |
| Câble avec fiche | 5 m | | |
| Poids selon EPTA | 1,50 kg | | |
| Poids selon EPTA | 1,50 kg | | |

Une grande variété d'applications



FEIN

