



## ASCM 18-4 QM AS Metal Advanced Top Set

Perceuse-visseuse sans fil dans le kit utilisateur.

L'outil polyvalent ASCM 18-4 QM AS avec un jeu de 8 embouts, un porte-embouts QuickIN 1/4", des pinces de serrage à tarauder QuickIN 4,5 mm et 6 mm, un jeu de forets hélicoïdaux HSS-Cobalt 5% 6 pièces, un jeu de tarauds HSS 7 pièces, une batterie (GBA 18 V 5.0 Ah AS) et un chargeur rapide (GAL 1880 CV AS).

**799,00 € HT**

Référence: 7 116 15 63 00 0

### Avantages

- + Réducteur 4 vitesses avec pignonnerie complète en métal. Avec des vitesses de rotation allant jusqu'à 4000 tr/min pour des vitesses de coupe optimales dans le métal, perçage de 1,5 à 80 mm.
- + La plus grande diversité d'applications avec le système FEIN QuickIN pour une utilisation multifonctionnelle dans tout ce qui a trait au perçage, au perçage par carottage, au taraudage, au chanfreinage et au vissage.
- + Changement des accessoires QuickIN en quelques secondes sans outil entre les applications dans le métal et le bois avec une seule machine.
- + Travail en toute sécurité. Le système anti-rebond (« kickback ») arrête la machine.
- + Plus de contrôle avec la poignée extensible supplémentaire.
- + Le puissant moteur FEIN PowerDrive sans balai, avec un rendement plus élevé jusqu'à 30 %, offre une durée de vie plus longue.
- + Couple élevé jusqu'à un maximum de 130 Nm.
- + Avec mandrin de perçage en métal QuickIN avec mors de serrage en acier trempé et forces de serrage 1,060 in/lb.
- + Réglage électronique du couple (15+1).
- + Clavier de commande intuitif avec LED à intensité réglable pour un éclairage parfait du poste de travail en fonction du matériau.
- + Maniabilité ergonomique et flexible grâce au clip de ceinture et porte-bits fixés sur le côté.
- + Protection de l'utilisateur grâce : à la protection contre le redémarrage intempestif, à la protection électronique contre les surcharges et au frein.
- + Jeu d'embouts 8 pièces. Porte-embouts et 7 embouts (PZ2, PZ3, T15, T20, T25, T30, T40, 60-1/4).
- + Jeu de forets hélicoïdaux HSS-Cobalt 5% 6 pièces (2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm).
- + Jeu de tarauds HSS 7 pièces (M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12).
- + Vis 10 x 400 mm à visser sans pré-perçage.

- + L'interface AMPShare permet de réaliser 1700 vissages (5 x 40 mm dans le bois) par charge de batterie (GBA 18 V 5 Ah).
- + La fonction de reprise innovante permet de visser dans le bois à vitesse réduite pour des résultats de travail parfaits.
- + Compatible avec les batteries 18 V Bosch Professional depuis 2008 et AMPShare.
- + Vitesse de travail maximale avec les batteries AMPShare ProCORE 18 V : la technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie de la batterie de 135 %. La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries offrent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles. L'ECP « Electronic Cell Protection » protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- + Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.

## Compris dans le prix

- + 1 ASCM 18-4 QM AS (incluant la poignée, le clip ceinture, le porte-embouts)
- + 1 chargeur rapide GAL 1880 CV AS
- + 1 porte-embouts QuickIN
- + 1 pince de serrage à tarauder QuickIN 6 mm
- + 1 jeu de forets hélicoïdaux HSS-Cobalt 5% 6 pièces
- + 1 Pack de batterie GBA 18V 5.0 Ah AS
- + 1 jeu d'embouts 8 pièces
- + 1 pince de serrage à tarauder QuickIN 4,5 mm
- + 1 set de tarauds HSS 7 pièces
- + 1 coffret (L-Boxx 136)

## Equipement

- + Mandrin de perçage amovible
- + Réducteur 4 vitesses
- + LED à intensité variable
- + Arrêt électronique au couple
- + Interface QuickIN pour accessoires
- + Fonction de perçage et de rechargement

## Descriptif technique

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Tension de batterie	18 V
Compatibilité de batterie	Lithium-ion/lithium-ion ProCORE
Interface de batteries	18 V AMPShare
Moteur	brushless
Engrenage	4 vitesses
Interface pour accessoires	QuickIN
Vitesse à vide	430 / 850 / 2 000 / 4 000 min <sup>-1</sup>
Couple maxi (dur/souple)	130 (70 / 50) Nm
Paliers de couple	15 + 1
Ouverture de mandrin	1,5 - 13 mm
Vissage	10 x 400 mm
Ø de perçage acier foret hélicoïdal	13 mm
Ø de perçage dans l'acier avec fraise	30 mm
Ø de perçage dans l'acier avec scie-cloche	80 mm
Capacité dans le bois Ø	60 mm
Taraudage	M 14
Poids sans batterie	1,30 kg

Niveau sonore LpA  
Incertitude de la valeur de mesure KpA

75,9 dB  
5 dB

Niveau de puissance acoustique LWA  
Incertitude de la valeur de mesure KWA

83,9 dB  
5 dB

Valeur de crête sonore LpCpeak  
Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak

90,6 dB  
5 dB

Valeur de vibration 1  $\alpha_{hv}$   
3 voies  
Valeur de vibration 2  $\alpha_{hv}$   
3 voies

ah,D 0,9 m/s<sup>2</sup>

ah 0,6 m/s<sup>2</sup>

Incertitude de la valeur de mesure K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

# Une grande variété d'applications



**Kompatibel mit  
AMPShare- / Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatible con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

