



ASCM 18-4 QMP AS Set 5 Ah

Perceuse-visseuse à percussion sans fil 4 vitesses

Avec moteur sans balais et interface QuickIN. Performances sans compromis pour le taraudage jusqu'à M14 et le perçage avec des scies cloches HM jusqu'à 80 mm.

619,00 € HT

Référence: 7 116 16 65 00 0

Avantages

- + Réducteur 4 vitesses avec pignonnerie complète en métal. Avec des vitesses de rotation allant jusqu'à 4000 tr/min pour des vitesses de coupe optimales dans le métal, perçage de 1,5 à 80 mm.
- + La plus grande diversité d'applications avec le système FEIN QuickIN pour une utilisation multifonctionnelle dans tout ce qui a trait au perçage, au perçage par carottage, au taraudage, au chanfreinage et au vissage.
- + Travail en toute sécurité. Le système anti-rebond (« kickback ») arrête la machine.
- + Changement des accessoires QuickIN en quelques secondes sans outil entre les applications dans le métal et le bois avec une seule machine.
- + Percussion activable pour le perçage dans la pierre et la maçonnerie jusqu'à 13 mm.
- + Plus de contrôle avec la poignée extensible supplémentaire.
- + Le puissant moteur FEIN PowerDrive sans balai, avec un rendement plus élevé jusqu'à 30 %, offre une durée de vie plus longue.
- + Couple élevé jusqu'à un maximum de 130 Nm.
- + Avec mandrin de perçage en métal QuickIN avec mors de serrage en acier trempé et forces de serrage 1,060 in/lb.
- + Réglage électronique du couple (15+1).
- + Clavier de commande intuitif avec LED à intensité réglable pour un éclairage parfait du poste de travail en fonction du matériau.
- + Maniabilité ergonomique et flexible grâce au clip de ceinture et porte-bits fixés sur le côté.
- + Vis 10 x 400 mm à visser sans pré-perçage.
- + L'interface AMPShare permet de réaliser 1700 vissages (5 x 40 mm dans le bois) par charge de batterie (GBA 18 V 5 Ah).
- + Protection de l'utilisateur grâce : à la protection contre le redémarrage intempestif, à la protection électronique contre les surcharges et au frein.
- + La fonction de reprise innovante permet de visser dans le bois à vitesse réduite pour des résultats de travail parfaits.
- + Compatible avec les batteries 18 V Bosch Professional depuis 2008 et AMPShare.
- + Vitesse de travail maximale avec les batteries AMPShare ProCORE 18 V : la technologie

COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie de la batterie de 135 %. La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries offrent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles. L'ECP « Electronic Cell Protection » protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.

- + Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.

Compris dans le prix

- + 1 mandrin de perçage QuickIN (120 Nm)
- + 1 support d'embouts aimanté
- + 1 coffret (L-Boxx 136)
- + 1 chargeur rapide GAL 1880 CV AS
- + 1 agrafe de ceinture
- + 1 poignée télescopique
- + 2 batterie Li-ion GBA 18 V 5,0 Ah AS

Equipement

- + Mandrin de perçage amovible
- + Mécanisme de frappe activable
- + Interface QuickIN pour accessoires
- + Fonction de perçage et de rechargement
- + Arrêt électronique au couple
- + Réducteur 4 vitesses
- + LED à intensité variable

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	5 Ah
Compatibilité de batterie	Lithium-ion/lithium-ion ProCORE
Interface de batteries	18 V AMPShare
Moteur	brushless

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA Incertitude de la valeur de mesure KpA	93,9 dB 3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA Incertitude de la valeur de mesure KWA	101,9 dB 3 dB
Valeur de crête sonore LpCpeak Incertitude de la valeur de	113,4 dB

Engrenage	4 vitesses	mesure KpCpeak	3 dB
Interface pour accessoires	QuickIN	Valeur de vibration 1 α_{hv} 3 voies Valeur de vibration 2 α_{hv} 3 voies	$a_{h,D} 0,8 \text{ m/s}^2$ $a_h 0,5 \text{ m/s}^2$
Vitesse à vide	430 / 850 / 2 000 / 4 000 min^{-1}	Incertitude de la valeur de mesure $K\alpha$	$1,5 \text{ m/s}^2$
Nombre d'impacts	6 450 / 12 750 / 30 000 / 60 000 min^{-1}		
Couple maxi (dur/souple)	130 (70 / 50) Nm		
Paliers de couple	15 + 1		
Ouverture de mandrin	1,5 - 13 mm		
Vissage	10 x 400 mm		
Ø de perçage acier foret hélicoïdal	13 mm		
Ø de perçage dans l'acier avec fraise	30 mm		
Ø de perçage dans l'acier avec scie-cloche	80 mm		
Capacité dans le bois Ø	60 mm		
Capacité dans la pierre Ø	13 mm		
Taraudage	M 14		
Poids sans batterie	1,40 kg		

Une grande variété d'applications



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare- / Bosch
Professional 18 V**

Akkus. | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatible con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

