



ASB 18 Q AS Set 5 Ah

Perceuse-visseuse à percussion sans fil
2 vitesses

Avec moteur sans balai et interface QuickIN. Convient parfaitement pour le perçage jusqu'à 13 mm dans le métal, la pierre et les briques.

529,00 € HT

Référence: 7 104 07 62 00 0

Avantages

- + Réducteur avec pignonnage complète à 2 vitesses et métal à percussion activable pour le perçage optimal dans le métal, la pierre et la maçonnerie.
- + La plus grande diversité d'applications avec le système FEIN QuickIN. Travail plus rapide dans le métal et le bois avec une seule machine.
- + Avec mandrin de perçage en métal QuickIN avec mors de serrage en acier trempé et forces de serrage 1,060 in/lb.
- + Moteur sans balais FEIN PowerDrive avec un rendement 30 % supérieur et une longue durée de vie.
- + Réglage mécanique du couple.
- + Forme compacte.
- + L'interface AMPShare permet près de 50 % de vissages en plus (env. 1600 vissages Ø 5 x 40 mm dans le bois) par charge de batterie avec la qualité FEIN existante. (GBA 18 V 5 Ah).
- + Maniabilité ergonomique et flexible grâce au clip de ceinture et porte-bits fixés sur le côté.
- + Compatible avec toutes les batteries AMPShare ProCORE 18 V et les chargeurs pour encore plus de puissance et de flexibilité. Convient également aux outils sans fil 18 V Bosch Professional.
- + Compatible avec les batteries 18 V Bosch Professional depuis 2008 et AMPShare.
- + Vitesse de travail maximale avec les batteries AMPShare ProCORE 18 V : la technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie de la batterie de 135 %. La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries offrent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles. L'ECP « Electronic Cell Protection » protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- + Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.

Compris dans le prix

- + 1 mandrin de perçage QuickIN (120 Nm)
- + 1 support d'embouts aimanté
- + 2 batterie Li-ion GBA 18 V 5,0 Ah AS
- + 1 agrafe de ceinture
- + 1 coffret (L-Boxx 136)
- + 1 chargeur rapide GAL 1880 CV AS

Equipement

- + Mandrin de perçage amovible
- + Interface QuickIN pour accessoires
- + Mécanisme de frappe activable

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie

18 V

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA

92,9 dB

Incertitude de la valeur de

Capacité de batterie	5 Ah	mesure KpA	3 dB
Compatibilité de batterie	Lithium-ion/lithium-ion ProCORE	Niveau de puissance acoustique LWA Incertitude de la valeur de mesure KWA	100,9 dB 3 dB
Interface de batteries	18 V AMPShare	Valeur de crête sonore LpCpeak Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	110,0 dB 3 dB
Moteur	brushless	Valeur de vibration 1 α_{hv} 3 voies Valeur de vibration 2 α_{hv} 3 voies	ah,D 1,4 m/s ² ah 0,6 m/s ²
Engrenage	2 vitesses	Incertitude de la valeur de mesure K α	1,5 m/s ²
Interface pour accessoires	QuickIN		
Vitesse à vide	450 / 2 000 min ⁻¹		
Nombre d'impacts	7 360 / 32 000 min ⁻¹		
Couple maxi (dur/souple)	60 / 38 Nm		
Paliers de couple	22 + 1		
Ouverture de mandrin	1,5 - 13 mm		
Vissage	8 x 300 mm		
Capacité dans l'acier Ø	13 mm		
Capacité dans le bois Ø	50 mm		
Capacité dans la pierre Ø	13 mm		
Taraudage	M 10		
Poids sans batterie	1,50 kg		

Une grande variété d'applications



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

