



ASCM 18-4 QM AS Metal Advanced Set

Perceuse-visseuse sans fil dans le kit utilisateur.

La visseuse polyvalente ASCM 18-4 QM AS avec un jeu de 8 embouts, un porte-embouts QuickIN 1/4", des pinces à tarauder QuickIN 4,5 mm et 6 mm, un jeu de forets hélicoïdaux HSS-Cobalt 5% 6 pièces et un jeu de tarauds HSS 7 pièces.

659,00 € HT

Référence: 7 116 15 64 00 0

Avantages

- + Réducteur 4 vitesses avec pignonnage complète en métal. Avec des vitesses de rotation allant jusqu'à 4000 tr/min pour des vitesses de coupe optimales dans le métal, perçage de 1,5 à 80 mm.
- + La plus grande diversité d'applications avec le système FEIN QuickIN pour une utilisation multifonctionnelle dans tout ce qui a trait au perçage, au perçage par carottage, au taraudage, au chanfreinage et au vissage.
- + Changement des accessoires QuickIN en quelques secondes sans outil entre les applications dans le métal et le bois avec une seule machine.
- + Travail en toute sécurité. Le système anti-rebond (« kickback ») arrête la machine.
- + Plus de contrôle avec la poignée extensible supplémentaire.
- + Le puissant moteur FEIN PowerDrive sans balai, avec un rendement plus élevé jusqu'à 30 %, offre une durée de vie plus longue.
- + Couple élevé jusqu'à un maximum de 130 Nm.
- + Avec mandrin de perçage en métal QuickIN avec mors de serrage en acier trempé et forces de serrage 1,060 in/lb.
- + Réglage électronique du couple (15+1).
- + Clavier de commande intuitif avec LED à intensité réglable pour un éclairage parfait du poste de travail en fonction du matériau.
- + Maniabilité ergonomique et flexible grâce au clip de ceinture et porte-bits fixés sur le côté.
- + Jeu d'embouts 8 pièces. Porte-embouts et 7 embouts (PZ2, PZ3, T15, T20, T25, T30, T40, 60-1/4).
- + Jeu de forets hélicoïdaux HSS-Cobalt 5% 6 pièces (2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm).
- + Jeu de tarauds HSS 7 pièces (M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12).
- + Porte-embouts QuickIN, pinces de serrage à tarauder QuickIN 4,5 mm et 6 mm.
- + Vis 10 x 400 mm à visser sans pré-perçage.
- + L'interface AMPShare permet de réaliser 1400 vissages (5 x 40 mm dans le bois) par charge de batterie (ProCORE 4 Ah).
- + Protection de l'utilisateur grâce : à la protection contre le redémarrage intempestif, à la

protection électronique contre les surcharges et au frein.

- + La fonction de reprise innovante permet de visser dans le bois à vitesse réduite pour des résultats de travail parfaits.
- + Compatible avec les batteries 18 V Bosch Professional depuis 2008 et AMPShare.
- + Vitesse de travail maximale avec les batteries AMPShare ProCORE 18 V : la technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie de la batterie de 135 %. La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries offrent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles. L'ECP « Electronic Cell Protection » protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- + Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.

Compris dans le prix

- + 1 ASCM 18-4 QM AS (incluant la poignée, le clip ceinture, le porte-embouts)
- + 1 jeu d'embouts 8 pièces
- + 1 porte-embouts QuickIN
- + 1 pince de serrage à tarauder QuickIN 4,5 mm
- + 1 pince de serrage à tarauder QuickIN 6 mm
- + 1 jeu de forets hélicoïdaux HSS-Cobalt 5% 6 pièces
- + 1 set de tarauds HSS 7 pièces
- + 1 coffret (L-Boxx 136)

Equipement

- + Mandrin de perçage amovible
- + Arrêt électronique au couple
- + Réducteur 4 vitesses
- + Interface QuickIN pour accessoires
- + LED à intensité variable
- + Fonction de perçage et de rechargement

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES



ÉMISSIONS SONORES

| | | | |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Tension de batterie | 18 V | Niveau sonore LpA Incertitude de la valeur de mesure KpA | 75,9 dB 5 dB |
| Compatibilité de batterie | Lithium-ion/lithium-ion ProCORE | Niveau de puissance acoustique LWA Incertitude de la valeur de mesure KWA | 83,9 dB 5 dB |
| Interface de batteries | 18 V AMPShare | Valeur de crête sonore LpCpeak Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak | 90,6 dB 5 dB |
| Moteur | brushless | Valeur de vibration 1 α_{hv} 3 voies | ah,D 0,9 m/s ² |
| Engrenage | 4 vitesses | Valeur de vibration 2 α_{hv} 3 voies | ah 0,6 m/s ² |
| Interface pour accessoires | QuickIN | Incertitude de la valeur de mesure K α | 1,5 m/s ² |
| Vitesse à vide | 430 / 850 / 2 000 / 4 000 min ⁻¹ | | |
| Couple maxi (dur/souple) | 130 (70 / 50) Nm | | |
| Paliers de couple | 15 + 1 | | |
| Ouverture de mandrin | 1,5 - 13 mm | | |
| Vissage | 10 x 400 mm | | |
| Ø de perçage acier foret hélicoïdal | 13 mm | | |
| Ø de perçage dans l'acier avec fraise | 30 mm | | |
| Ø de perçage dans l'acier avec scie-cloche | 80 mm | | |
| Capacité dans le bois Ø | 60 mm | | |
| Taraudage | M 14 | | |
| Poids sans batterie | 1,30 kg | | |

Une grande variété d'applications



**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatible con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

