



ASCM18-4 QM AS QuickIN Set

Perceuse-visseuse sans fil dans le kit utilisateur.

L'ASCM 18-4 QM AS polyvalent avec 7 accessoires QuickIN à changement rapide pour une efficacité maximale et une polyvalence d'application lors du perçage, du taraudage et du vissage. Tout est rangé de manière claire, ordonnée et sûre dans l'i-BOXX.

769,00 € HT

Référence: 7 116 15 66 00 0

Avantages

- + Réducteur 4 vitesses avec pignonerie complète en métal. Avec des vitesses de rotation allant jusqu'à 4000 tr/min pour des vitesses de coupe optimales dans le métal, perçage de 1,5 à 80 mm.
- + La plus grande diversité d'applications avec le système FEIN QuickIN pour une utilisation multifonctionnelle dans tout ce qui a trait au perçage, au perçage par carottage, au taraudage, au chanfreinage et au vissage.
- + Changement des accessoires QuickIN en quelques secondes sans outil entre les applications dans le métal et le bois avec une seule machine.
- + Travail en toute sécurité. Le système anti-rebond (« kickback ») arrête la machine.
- + Plus de contrôle avec la poignée extensible supplémentaire.
- + Le puissant moteur FEIN PowerDrive sans balai, avec un rendement plus élevé jusqu'à 30 %, offre une durée de vie plus longue.
- + Couple élevé jusqu'à un maximum de 130 Nm.
- + Avec mandrin de perçage en métal QuickIN avec mors de serrage en acier trempé et forces de serrage 1,060 in/lb.
- + Réglage électronique du couple (15+1).
- + Clavier de commande intuitif avec LED à intensité réglable pour un éclairage parfait du poste de travail en fonction du matériau.
- + Maniabilité ergonomique et flexible grâce au clip de ceinture et porte-bits fixés sur le côté.
- + Set d'accessoires QuickIN dans l'i-BOXX composé de 7 accessoires QuickIN : 1 porte-embout 1/4", 1 adaptateur de douille 1/2", 1 embout de taraudage, pinces de serrage à tarauder 1 x 4,5 mm, 1 x 6 mm, 1 jeu d'excentrique, 1 tête angulaire. L'insert de la mallette i-BOXX offre en outre de la place pour d'autres accessoires QuickIN.
- + Vis 10 x 400 mm à visser sans pré-perçage.
- + L'interface AMPShare permet de réaliser 1400 vissages (5 x 40 mm dans le bois) par charge de batterie (ProCORE 4 Ah).
- + Protection de l'utilisateur grâce : à la protection contre le redémarrage intempestif, à la protection électronique contre les surcharges et au frein.

- + La fonction de reprise innovante permet de visser dans le bois à vitesse réduite pour des résultats de travail parfaits.
- + Compatible avec les batteries 18 V Bosch Professional depuis 2008 et AMPShare.
- + Vitesse de travail maximale avec les batteries AMPShare ProCORE 18 V : la technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie de la batterie de 135 %. La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries offrent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles. L'ECP « Electronic Cell Protection » protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- + Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.

Compris dans le prix

- + 1 ASCM 18-4 QM AS (incluant la poignée, le clip ceinture, le porte-embouts)
- + 1 coffret (L-BOXX 136)
- + 1 iBOXX Rack
- + 1 Set d'accessoires QuickIN 7 pièces
- + 1 iBOXX 72

Equipement

- + Mandrin de perçage amovible
- + Réducteur 4 vitesses
- + LED à intensité variable
- + Arrêt électronique au couple
- + Interface QuickIN pour accessoires
- + Fonction de perçage et de rechargement

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie

18 V

Compatibilité de batterie

Lithium-ion/lithium-ion
ProCORE

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA
Incertitude de la valeur de
mesure KpA

75,9 dB
5 dB

83,9 dB

Interface de batteries	18 V AMPShare	Niveau de puissance acoustique LWA	5 dB
Moteur	brushless	Incertitude de la valeur de mesure KWA	
Engrenage	4 vitesses	Valeur de crête sonore LpCpeak	90,6 dB
Interface pour accessoires	QuickIN	Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	5 dB
Vitesse à vide	430 / 850 / 2 000 / 4 000 min ⁻¹	Valeur de vibration 1 α_{hv} 3 voies	ah,D 0,9 m/s ²
Couple maxi (dur/souple)	130 (70 / 50) Nm	Valeur de vibration 2 α_{hv} 3 voies	ah 0,6 m/s ²
Paliers de couple	15 + 1	Incertitude de la valeur de mesure K α	1,5 m/s ²
Ouverture de mandrin	1,5 - 13 mm		
Vissage	10 x 400 mm		
Ø de perçage acier foret hélicoïdal	13 mm		
Ø de perçage dans l'acier avec fraise	30 mm		
Ø de perçage dans l'acier avec scie-cloche	80 mm		
Capacité dans le bois Ø	60 mm		
Taraudage	M 14		
Poids sans batterie	1,30 kg		

Une grande variété d'applications



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatible con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

