



ABS 18 Q AS Set 5 Ah

Perceuse-visseuse sans fil 2 vitesses

Avec moteur sans balai et interface QuickIN. Convient parfaitement pour le perçage jusqu'à 13 mm et le taraudage jusqu'à M10.

509,00 € HT

Référence: 7 113 24 62 00 0

Avantages

- + Réducteur avec pignonnerie complète en métal 2 vitesses parfaitement adapté au perçage jusqu'à 13 mm et au taraudage du métal jusqu'à M10.
- + La plus grande diversité d'applications avec le système FEIN QuickIN. Travail plus rapide dans le métal et le bois avec une seule machine.
- + Avec mandrin de perçage en métal QuickIN avec mors de serrage en acier trempé et forces de serrage 1,060 in/lb.
- + Moteur sans balais FEIN PowerDrive avec un rendement 30 % supérieur et une longue durée de vie.
- + Réglage mécanique du couple.
- + Forme compacte.
- + L'interface AMPShare permet près de 50 % de vissages en plus (env. 1600 vissages Ø 5 x 40 mm dans le bois) par charge de batterie avec la qualité FEIN existante. (GBA 18 V 5 Ah).
- + Maniabilité ergonomique et flexible grâce au clip de ceinture et porte-bits fixés sur le côté.
- + Compatible avec les batteries 18 V Bosch Professional depuis 2008 et AMPShare.
- + Vitesse de travail maximale avec les batteries AMPShare ProCORE 18 V : la technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie de la batterie de 135 %. La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries offrent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles. L'ECP « Electronic Cell Protection » protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- + Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.

Compris dans le prix

- + 1 mandrin de perçage QuickIN (120 Nm)
- + 1 support d'embouts aimanté
- + 2 batterie Li-ion GBA 18 V 5,0 Ah AS
- + 1 agrafe de ceinture
- + 1 coffret (L-Boxx 136)
- + 1 chargeur rapide GAL 1880 CV AS

Equipement

- + Mandrin de perçage amovible
- + Interface QuickIN pour accessoires



Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	5 Ah
Compatibilité de batterie	Lithium-ion/lithium-ion ProCORE
Interface de batteries	18 V AMPShare
Moteur	brushless
Engrenage	2 vitesses
Interface pour accessoires	QuickIN
Vitesse à vide	450 / 2 000 min ⁻¹
Couple maxi (dur/souple)	60 / 38 Nm
Paliers de couple	22 + 1
Ouverture de mandrin	1,5 - 13 mm
Vissage	8 x 300 mm
Capacité dans l'acier Ø	13 mm
Capacité dans le bois Ø	50 mm
Taraudage	M 10
Poids sans batterie	1,40 kg

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA
Incertitude de la valeur de mesure KpA

74,3 dB
5 dB

Niveau de puissance acoustique LWA
Incertitude de la valeur de mesure KWA

82,3 dB
5 dB

Valeur de crête sonore LpCpeak
Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak

88,1 dB
5 dB

Valeur de vibration 1 α_{hv}
3 voies
Valeur de vibration 2 α_{hv}
3 voies

ah,D 1,1 m/s²
ah 1,2 m/s²

Incertitude de la valeur de mesure K α

1,5 m/s²

Une grande variété d'applications



FEIN



Powered by



BOSCH

**Kompatibel mit
AMPSHARE-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHARE/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

