ASCD 18-1000 W34 AS

Visseuse-boulonneuse à chocs sans fil

Jusqu’à 1 050 Nm max. avec moteur sans balai et réglage du couple à 6 vitesses. Pour vissages métriques jusqu’à M27.

479,00 € HT

Référence: 7 115 12 61 00 0

Avantages

- Pour un travail extrêmement précis : l’ASCD 18-1000 W34 AS avec réglage électronique du couple à 6 vitesses permet d’éviter l’arrachement des têtes de vis.
- Adaptateur VARIO 3/4" disponible en option, développé par FEIN. Convient à tous les accessoires VARIO pour le perçage, le chanfreinage, le taraudage, la recoupe et le nettoyage simples et mécaniques de filetages de passage jusqu'à M30 maximum. Il transforme la visseuse-boulonneuse à choc en taraud et élargit ainsi l’application de travail d’une machine complète supplémentaire.
- Moteur sans balais FEIN PowerDrive avec un rendement 30 % supérieur et une longue durée de vie.
- Carré mâle 3/4" pour fixer des douilles.
- Couple élevé jusqu’à 1 050 Nm pour serrer et desserrer des vis jusqu’à M27.
- Couple de desserrage maximal de 1 500 Nm en rotation gauche.
- Réducteur à choc robuste avec pignonnerie complète en métal.
- Jusqu’à 600 vissages (M27) avec une charge de batterie (ProCORE 8.0 Ah).
- Compatible avec les batteries 18 V Bosch Professional depuis 2008 et AMPShare.
- Vitesse de travail maximale avec les batteries AMPShare ProCORE 18 V : la technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie de la batterie de 135 %. La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries offrent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles. L’ECP « Electronic Cell Protection » protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.

Compris dans le prix

- 1 coffret (L-BOXX 136)

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES

ÉMISSIONS SONORES

Tension de batterie	18 V
Compatibilité de batterie	Lithium-ion/lithium-ion ProCORE
Interface de batteries	18 V AMPShare
Moteur	brushless
Vitesse à vide	0 - 1 800 min^{-1}
Nombre d'impacts	0 - 2 200 min^{-1}
Couple max.	1 050 Nm
Paliers de couple	6
Porte-outil	3/4" Carré mâle
Vis métrique max.	M27 (8.8)
Vis à bois Ø	12 x 600 mm
Poids sans batterie	3,10 kg

Niveau sonore LpA Incertitude de la valeur de mesure KpA	96,7 dB 3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA Incertitude de la valeur de mesure KWA	104,7 dB 3 dB
Valeur de crête sonore LpCpeak Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	121,3 dB 3 dB
Valeur de vibration 1 αhv 3 voies Incertitude de la valeur de mesure Kα	ah 15,7 m/s^2 1,5 m/s^2

Une grande variété d’applications

Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.