



FEIN



KBE 50-2

Unité de perçage par carottage magnétique endurance jusqu'à 50 mm

Unité de perçage par carottage magnétique Endurance 2 vitesses, légère et à course élevée, pour le perçage par carottage et au foret hélicoïdal en atelier et sur chantier.

1.331,00 € HT

Référence: 7 270 51 60 00 0

Avantages

- + Pour une utilisation dans des conditions difficiles grâce à la qualité exceptionnelle de la finition.
- + Moteur HIGH POWER FEIN à couple élevé et levage total très élevé pour le perçage par carottage et au foret hélicoïdal.
- + Sans compromis en termes de durée de vie et de vitesse de travail, pour un excellent rapport qualité/prix.
- + 2 vitesses mécaniques.
- + Le réservoir pour lubrifiant intégré offre une durée de vie plus longue des fraises à carotter.
- + Effort magnétique élevé.
- + Rapport puissance/poids optimal.
- + Cabestan à moyeu 6 pans réversible gauche/droite.
- + Support pour clé hexagonale intégré.
- + Cordon avec disjoncteur différentiel.

Compris dans le prix

- + 1 réservoir pour lubrifiant
- + 1 éjecteur 100 mm
- + 2 clés Allen 5 et 6 mm
- + 1 sangle de sécurité
- + 1 grille pare-copeaux

Equipement

- + Cabestan réversible

Applications

Perçage par carottage jusqu'au Ø 35 mm



Perçage par carottage jusqu'au Ø 50 mm





FEIN

Foret hélicoïdal avec mandrin de perçage (DIN 338)

++

Travailler en hauteur

+

Utilisation sur chantier

++

Utilisation en atelier

++

+ adapté

++ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée

1 100 W

Puissance utile

650 W

Vitesse en charge

min⁻¹

Vitesse en charge 1ère vitesse

260 min⁻¹

Vitesse en charge 2e vitesse

520 min⁻¹

Vitesse à vide

min⁻¹

Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse

330 min⁻¹

Vitesse de rotation à vide 2e vitesse

650 min⁻¹

Ø max. de la fraise carbure

50 mm

Ø max. de la fraise HSS

50 mm

Profondeur de perçage max. de la fraise

50 mm

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA
Incertitude de la valeur de mesure KpA

88,5 dB
3 dB

Niveau de puissance acoustique LWA
Incertitude de la valeur de mesure KWA

99,5 dB
3 dB

Valeur de crête sonore LpCpeak
Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak

102,5 dB
3 dB

Valeur de vibration 1 αhv
3 voies
Incertitude de la valeur de mesure Kα

αh,D <2,5 m/s²
1,5 m/s²



Foret hélicoïdal Ø max.	16 mm
Emmanchement	3/4" Weldon
Course	135 mm
Course de levage totale	260 mm
Effort magnétique	12 000 N
Câble avec fiche	3 m
Poids selon EPTA	12,50 kg

Une grande variété d'applications

