



Set AKBU 35 PMQW 18 V AS 2x 8 Ah

Unité de perçage magnétique Universal sans fil jusqu'à 35 mm

Set de 2 batteries 8 Ah ProCORE. Parfait pour un travail mobile sur chantier.

1.969,00 € нт

Référence: 7 170 04 64 00 0

Avantages



- Conception extrêmement résistante à l'usure et durable grâce au moteur sans balai et à la qualité élevée des matériaux et de la finition. Conçu pour percer jusqu'à 60 000 forages avec une durée d'utilisation de 300 h.
- → Machine petite et légère avec une vitesse de travail jusqu'à 25 % plus élevée pour une productivité et une autonomie de batterie uniques par rapport à la concurrence. Avec la batterie AMPShare ProCORE 18 V 8 Ah, il est possible de percer jusqu'à 31 trous par charge (fraise en carbure, Ø 18 mm, S235 12 mm).
- Avec 12,2 kg, c'est l'unité de perçage par carottage sans fil universelle la plus légère au monde. Flexibilité pour tous les travaux de perçage mobiles, comme le perçage par carottage, le perçage au foret hélicoïdal, le taraudage, le chanfreinage et l'alésage, grâce à la rotation à droite/gauche, au réglage électronique de la vitesse de rotation et au levage total de 260 mm.
- + Clavier de commande intuitif dans le champ de vision de l'opérateur.
- + L'affichage confortable de la force de maintien magnétique aide à mettre en place la machine en toute sécurité.
- + Le capteur de basculement arrête le moteur de perçage en cas de glissement ou de

- basculement de la machine.
- + Porte-outil MK2 pour une utilisation directe d'outils industriels.
- + Stabilité sûre grâce à l'aimant permanent prismatique avec pré-maintien pour un alignement confortable et simple.
- + Memory Function pour mémoriser et reproduire la vitesse de rotation.
- + Compatible avec les batteries 18 V Bosch Professional depuis 2008 et AMPShare.
- + La technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie de la batterie de 135 % et permet ainsi des temps de fonctionnement plus longs.
- → La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries garantissent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles.
- → Batterie Li-ion ProCORE avec cellules haute puissance, témoin de charge et « Electronic Cell Protection » (ECP). L'ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- + * en option avec accessoires.
- ** Puissance maximale avec AMPShare ProCore 18 V 8,0 Ah / 12,0 Ah

Compris dans le prix

- + 1 unité de perçage par carottage magnétique sans fil
- + 1 sangle de sécurité
- + 1 éjecteur 100 mm
- + 1 chasse-cône
- + 1 chargeur rapide GAL18 V-160 AS

- + 1 pompe manuelle
- + 1 crochet à copeaux
- + 1 grille pare-copeaux
- + 2 batteries li-ion ProCORE 18 V / 8.0 Ah
- + 1 coffret

Equipement

- + Affichage de l'effort magnétique
- + Rotation droite/gauche



- + Vitesse de rotation réglable
- + Système électronique de régulation de la vitesse de rotation (tachymètre)
- **Applications**

- + Mémorisation de la dernière vitesse utilisée
- + Capteur de basculement



Perçage par carottage jusqu'au Ø 35 mm

Foret hélicoïdal avec mandrin de perçage (DIN 338)

Foret hélicoïdal avec support CM (DIN 345)

Taraudage

Chanfreinage

Alésage

Travailler en hauteur

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie Compatibilité de batterie Lithium-ion/lithium-ion ProCORE** Interface de batteries 18 V AMPShare Moteur brushless Vitesse en charge 130 - 520 min⁻¹

CM 2

35 mm

35 mm

Profondeur de perçage

max. de la fraise

Ø max. de la fraise HSS

Porte-outil

carbure

Ø max. de la fraise

50(75)* mm

+ ++ ++ ++ ++ ++

+ adapté

++ parfaitement adapté

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA Incertitude de la valeur de mesure KpA

Niveau de puissance acoustique LWA Incertitude de la valeur de mesure KWA

Valeur de crête sonore LpCpeak Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak

Valeur de vibration 1 α hv 3 voies Incertitude de la valeur de mesure K α

82,4 dB 3 dB

93,4 dB

3 dB

97,1 dB

3 dB

 α h,D 0,6 m/s²

1,5 m/s²



Foret hélicoïdal Ø max.

18 mm

Taraudage

M 14

Ø max. pour le chanfreinage

31 mm

Ø max. d'alésage

18 mm

Emmanchement

3/4" Weldon

Changement de fraise

sans outil

Course

135 mm

Course de levage totale

260 mm

Effort magnétique

9 000 N

Dimensions du pied


magnétique

195 x 70 mm

Poids sans batterie

12,20 kg

Une grande variété d'applications















Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V

Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.