



FEIN



BF 10-280 E

Lime à bande

Lime à bande ultra performante pour les endroits difficiles d'accès dans le domaine du traitement de l'acier inoxydable.

725,00 € HT

Référence: 7 228 05 50 00 0

Avantages

- + Moteur haute performance FEIN pour un rendement maximal et une vitesse de rotation constante aussi avec des charges élevées.
- + Vitesses de bande optimales pour une utilisation efficace de différentes bandes abrasives, feutre et de polissage.
- + Très bonne maniabilité - Bras de ponçage pivotable sans outil à 180°, montage et ajustage de bande sans outil.
- + Guidage de bande parfait.
- + Largeurs de bande entre 3 et 20 mm.
- + Réglage en continu de la vitesse de rotation, optimal pour la protection des surfaces sensibles.
- + Bras de ponçage à moyeu déporté et droits pour diverses applications.
- + Démarrage progressif.
- + Protection contre le redémarrage intempestif.
- + Câble industriel H 07.
- + Vaste gamme d'accessoires.

Compris dans le prix

- + 1 bras de ponçage déporté 3/6 mm
(6 38 100 26 01 0)

Equipement

- + Démarrage progressif
- + Protection contre le redémarrage intempestif
- + Moteur haute performance FEIN

Applications

Polissage



Dégrossissage





FEIN

Ponçage

++

Ponçage fin

++

Ponçage extra fin

++

+ adapté

++ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée	800 W
Puissance utile	550 W
Vitesse à vide	10 000 - 28 000 min ⁻¹
Vitesse de bande	12 - 32 m/sec
Dimensions des bandes	520 x 3/6/20 mm
Câble avec fiche	4 m
Poids selon EPTA	2,10 kg

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA Incertitude de la valeur de mesure KpA	84 dB 3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA Incertitude de la valeur de mesure KWA	95 dB 3 dB
Valeur de crête sonore LpCpeak Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	99 dB 3 dB
Valeur de vibration 1 α_{hv} 3 voies Incertitude de la valeur de mesure K α	2 m/s ² 1,5 m/s ²

Une grande variété d'applications

