WPO 14-25 E - Set polissage acier inoxydable

Set FEIN Start acier inoxydable

Set Start acier inoxydable pour les applications standard dans le domaine du traitement de surface.

1.002,00 € HT

Référence: 7 221 49 50 01 0

Avantages

- Ultra puissante même avec de faibles vitesses de rotation grâce à la réduction mécanique et au moteur haute performance FEIN.
- Réglage en continu de la vitesse de rotation, optimal pour le ponçage, le satinage, le brossage et le polissage brillant de l'acier inoxydable.
- Utilisable comme ponceuse à part entière, polisseuse ou satineuse.
- Excellente ergonomie.
- Système de blocage de la broche.
- Commande pour droitiers et gauchers.
- Protection contre le redémarrage intempestif.
- Démarrage progressif.
- Câble industriel H 07.
- Roulements à billes protégés contre les poussières.
- Charbons à détection de niveau d'usure (autorupteur).
- Large gamme d'accessoires.

Compris dans le prix

- 1 support
- 1 axe L
- 1 plateau support avec support auto-agrippant (Ø 115 mm, M14)
- 1 tambour à ponçer élastique (100 x 100 mm, grain 60)
- 2 clés
- 1 coffret
- 1 capot de protection
- 1 disque fibre plissé
- 10 toiles émeri avec crampon (Ø 115 mm, fin)
- 1 tambour fibre lamelles (100 x 100 mm, grain 180)
- 1 poignée anti-vibrations

Equipement

- Démarrage progressif
- Moteur haute performance FEIN
- Protection contre le redémarrage intempestif
- Système de blocage de la broche

Applications

Polissage	++
Dégrossissage	++
Ponçage	++
Ponçage fin	++

Ponçage extra fin	++

\+ adapté
\+ + parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée	1 200 W
Puissance utile	750 W
Plateau de ponçage Ø	230 mm
Vitesse à vide	900 - 2 500 min^{-1}
Outil pour le polissage Ø	230 mm
Filetage de l'arbre porte-outil	M 14
Câble avec fiche	4 m
Poids selon EPTA	2,50 kg
Poids selon EPTA	2,50 kg

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA Incertitude de la valeur de mesure KpA	84 dB 3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA Incertitude de la valeur de mesure KWA	95 dB 3 dB
Valeur de crête sonore LpCpeak Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	100 dB 3 dB
Valeur de vibration 1 αhv 3 voies Valeur de vibration 2 αhv 3 voies	αh,P 3,5 m/s^2 αh,SG 2,5 m/s^2
Incertitude de la valeur de mesure Kα	1,5 m/s^2

Une grande variété d’applications