



# FEIN



## WPO 14-25 E

### Ponceuse-polisseuse

Ponceuse-polisseuse ultra puissante pour le traitement de surfaces en acier inoxydable.

**610,00 € HT**

Référence: 7 221 49 00 23 0

## Avantages

- + Ultra puissante même avec de faibles vitesses de rotation grâce à la réduction mécanique et au moteur haute performance FEIN.
- + Réglage en continu de la vitesse de rotation, optimal pour le ponçage, le satinage, le brossage et le polissage brillant de l'acier inoxydable.
- + Utilisable comme ponceuse à part entière, polisseuse ou satineuse.
- + Excellente ergonomie.
- + Système de blocage de la broche.
- + Commande pour droitiers et gauchers.
- + Protection contre le redémarrage intempestif.
- + Démarrage progressif.
- + Câble industriel H 07.
- + Roulements à billes protégés contre les poussières.
- + Charbons à détection de niveau d'usure (autorupteur).
- + Vaste gamme d'accessoires.

## Compris dans le prix

- + 1 poignée anti-vibrations

## Equipement

- + Démarrage progressif
- + Protection contre le redémarrage intempestif
- + Moteur haute performance FEIN
- + Système de blocage de la broche

## Applications

Polissage

++

Dégrossissage

++

Ponçage

++



# FEIN

Ponçage fin

++

Ponçage extra fin

++

+ adapté

++ parfaitement adapté

## Descriptif technique

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Puissance absorbée              | 1 200 W                       |
| Puissance utile                 | 750 W                         |
| Plateau de ponçage Ø            | 230 mm                        |
| Vitesse à vide                  | 900 - 2 500 min <sup>-1</sup> |
| Outil pour le polissage Ø       | 230 mm                        |
| Filetage de l'arbre porte-outil | M 14                          |
| Câble avec fiche                | 4 m                           |
| Poids selon EPTA                | 2,50 kg                       |

### VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

|                                                                                                  |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Niveau sonore LpA<br>Incertitude de la valeur de mesure KpA                                      | 84 dB<br>3 dB                                                               |
| Niveau de puissance acoustique LWA<br>Incertitude de la valeur de mesure KWA                     | 95 dB<br>3 dB                                                               |
| Valeur de crête sonore LpCpeak<br>Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak                     | 100 dB<br>3 dB                                                              |
| Valeur de vibration 1 $\alpha_{hv}$<br>3 voies<br>Valeur de vibration 2 $\alpha_{hv}$<br>3 voies | $\alpha_{h,P}$ 3,5 m/s <sup>2</sup><br>$\alpha_{h,SG}$ 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude de la valeur de mesure K $\alpha$                                                    | 1,5 m/s <sup>2</sup>                                                        |

## Une grande variété d'applications

